

热水循环屏蔽泵 德莱斯顿

产品名称	热水循环屏蔽泵 德莱斯顿
公司名称	青岛金泰泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德莱斯顿 型号:DR40-19-1100 材质:工程塑料
公司地址	青岛市四方区人民路87号乙南半部网点*
联系电话	13805421621

产品详情

dr系列屏蔽泵图片

dr系列屏蔽泵产品特点

本系列泵采用不锈钢屏蔽套将水与线圈绕阻彻底隔离,无须机械密封,从而彻底解决了水泵漏水的问题;采用高硬度陶瓷转轴、陶瓷轴承,定转子之间直接水循环,既可作冷却用,又可作轴承润滑用,并彻底解决了噪音问题,设计非常科学先进,正常连续使用3万小时无故障免维修.自动排水、静音、无泄漏、无振动、免维修、使用寿命长是本泵最大的特点.

dr系列屏蔽泵主要用途

本系列泵适用于110 以下的冷热水增压循环.特别是地暖供热系统配套,如:分水器,集水器自动循环增压;热水锅炉、壁挂炉增压供水;水冷空调、中央空调配套;低水压家庭洗衣机配套;自来水增大流量、增加压力;工业液体循环供水.另有特殊工程材料作为泵体,高强度、耐腐蚀、耐酸碱、不生锈,特别适用于工业液体循环供水和家庭卫生用水.

dr系列屏蔽泵技术参数

型号	进出口径 (mm)	最大流量 (l/min)	最大扬程 (m)	功率 (w)	重量 (kg)	安装长度 (mm)
dr40-8	40	150	8	248	6.5	180
dr50-8	50	170	8	248	6.5	180
dr50-8-248	50	180	8	248	7.0	200
dr40-8-370	40	145	8	370	13	220
dr40-13-550	40	180	13	550	15	220
dr50-8-550	50	216	8	550	15	220
dr40-16-750	40	250	16	750	18	250
dr50-10-750	50	400	10	750	18	250
dr40-19-1100	40	250	19	1100	21	250
dr50-14-1100	50	450	14	1100	21	250

本产品的品牌是德莱斯顿，型号是DR40-19-1100，材质是工程塑料，驱动方式是电动，性能是无泄露，原理是滑片泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，流量是15 (m³/h)，扬程是19 (m)，转速是2800 (r/m)，温度范围是110 ()