

PG40-100(I)屏蔽管道泵

产品名称	PG40-100(I)屏蔽管道泵
公司名称	青浦莲盛水泵销售服务部
价格	面议
规格参数	品牌:伊盛 型号:PG40-100(I) 材质:铸铁
公司地址	青浦区金泽镇(莲盛)莲湖村朱舍128号
联系电话	86 021 55290462/59270779 18901667858

产品详情

pg40-100(i)屏蔽管道泵性能参数基本符合国际标准iso2858及国家jb/t6878·2-93的规定。具有设计规范,通用化程度高,结构合理,性能稳定,运转低噪音,无振动等显著特点,是替代常规卧式离心泵,立式管道泵的理想产品。特别适用对振工作条件1、介质必须为软水、稀薄、不凝固、非易燃、不含固体颗粒及纤维的流体。2、介质温度普通型为80,热力型为160。3、一般情况下系统工作压力不超过1.2mpa,进口压力不小于0.5mpa,特殊场合应事先与生产厂家联系。4、环境温度不超过40,相对湿度不超过95%。性能优点全封闭、无泄漏免维修无噪音低振动占地面积小应用范围供暖系统生活用水系统中央空调其它冷热清洁介质循环增压技术参数流量q:2-850 m³/h扬程h:5-85m转速n:1410-2894 r/min口径:40-300mm温度范围t:-15 +95 工作压力p:最大1.4 mpa动噪音要求较高的场合,如地下泵房、空调制冷系统等。

查看本公司所有产品,请点击下图!

我公司的供应信息分布于以下类目中,请查看:

isg管道离心泵 isw卧式离心泵 zxl直联自吸泵 zx自吸泵 qw潜水排污泵 zw自吸排污泵 yw液下排污泵 dby电动隔膜泵 qby气动隔膜泵 i-1b螺杆泵 cyz自吸式离心泵 tswa多级离心泵 dl立式多级离心泵 zwl自吸排污泵 hw混流泵 is单级单吸离心泵 fys耐腐蚀液下泵 gdl立式多级管道泵 2cy、kcb齿轮式油泵 fb耐腐蚀卧式离心泵 ihf衬氟泵 cq磁力驱动泵 lqfz不锈钢自吸泵 cqg-g高温磁力驱动泵 sb单级单吸离心泵 xbd立式多级消防泵 g型单螺杆泵 zcq磁力驱动泵 as潜水排污泵 pw污水泵 w漩涡泵 jmz不锈钢自吸泵 nl污水泥浆泵 sz系列水环式真空泵 qy清水潜水泵 bl离心泵 lqf耐腐蚀离心泵 1.5gc多级泵 ihg化工防腐泵 irg热水离心泵 qj深井泵 配件 机械密封 s、sh系列中开泵 yg油泵 lqfz自吸耐腐蚀离心泵 qdn不锈钢潜水泵 sg型系列管道泵 wqk污水污物潜水泵 cqf-f氟塑料磁力泵 lqry型导热油泵 ih型化工离心泵 cqg型磁力驱动泵 gc多级离心泵 w型水力喷射器 qn不锈钢潜水泵 bw系列保温沥青齿轮泵 zxb氟合金自吸泵 fsb型氟塑料合金离心泵 pwf不锈钢耐腐蚀污水泵 wfb系列无密封自控自吸泵 d型卧式多级离心清水泵

本产品的品牌是伊盛，型号是PG40-100(I)，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是无泄露，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，流量是12.5 (m³/h)，扬程是12.5 (m)，转速是2900 (r/m)，温度范围是120 ()，是否提供加工定制是是