

微机继电保护测试仪 泰开

产品名称	微机继电保护测试仪 泰开
公司名称	宝应县泰开电气设备厂
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 65000.00 加工定制:是 品牌:泰开
公司地址	江苏宝应县宝应县柳堡工业园区108号
联系电话	86 0514 88771543 13952561704

产品详情

微机继电保护测试仪是我公司开发的高智能化，多功能继电保护校验仪器。本机可测试各种交直流、电流、电压、中间、自保持、信号等多种单个继电器及整组继电保护屏，外形美观，性能可靠，操作简便，功能较齐全等优点，是校验继电保护装置理想的仪器。

tkzdkj-3300三相微机继电保护测试仪主要特点 1、二次调度中所有单个元件的测试（电流、电压、时间、差动、平衡、负序、距离、功率方向、反时限、频率、同期、重合闸等继电器）。 2、整组传动，能模拟各种简单或复杂的瞬时性，永久性，转换性故障，可在基波上叠加暂态直流分量。 3、能随意叠加各次谐波，叠加初始角及含量在线可控。 4、可分相输出不同频率交流量、交直流两用。 5、专用低周单元，可方便测试微机低周保护及发电机有关保护控制回路。 6、自动与手工测试、静态与动态测试方式任意选择，测试定值、结果数据和曲线可存档、打印。 7、微机主变保护差动比例制动特性的自动测试。 8、整组距离、零序保护自动测试。 9、用户可编程测试单元，以满足特殊试验用途。 tkzdkj-3300三相微机继电保护测试仪技术参数 1、主机电源：电压：220v ± 20% 电源频率：50hz ± 10% 功耗 <2000va 主保险丝：250v, 10a 2、电流输出：交流：0~ 40a / 相（三相）或 0~ 120a / 三相并联 直流：0~ 15a 片目（三相）或 0~ 45a / 三相并联 交流功率：400va / 相或 1200va / 三相并联 交流功率：400va / 相或 1200va / 三相并联 直流功率：200va 对目 精度 <0.2% 分辨率：1ma 3、电压输出：交流：0~ 120v / 相（四相）或 0~ 480v / 四相串联 直流：0~ 120v/ 相（四相）或 0~ 480v / 四相串联 功率：80va/ 相或 320va / 四相串联 精度：<0.2% 分辨率：0.001v 4、输出频率：范围：0~ 1000hz 误差：< 0.001 hz（10~ 70hz）分辨率：0.001hz 5、相位：范围：0~ 360° 误差 <0.2° 分辨率：0.1° 6、开关量输入接点：数量：5对 类型：空接点、<250v, dc 电信号兼容 7、开关量输出接点：数量：4对 类型：空接点 空接点容量：24v/3a 或 250v/0.3a 8、环境要求：工作温度：0~ 80° 存储运输：-25° ~ 80° 湿度：<90% 9、外形尺寸：长 440mm × 宽 280mm × 高 180mm 10、重量 13kg

本产品的建议零售价是 ¥ 65000.00，加工定制是是，品牌是泰开，型号是TKZDKJ-3300，测量范围是2000 VA，尺寸是5（mm），电池种类是220，测量精度是1mA，电源电压是220（V），用途是微机继电保护测试仪，规格是TKZDKJ-3300