

yw型液下排污泵 浙江永嘉江能泵阀

产品名称	yw型液下排污泵 浙江永嘉江能泵阀
公司名称	永嘉县江北江能泵阀厂
价格	面议
规格参数	品牌:浙江永嘉江能泵阀 型号:50YW20-15-1.5 材质:铸铁
公司地址	永嘉县江北街道龙桥北街39号
联系电话	86 0577 67972969

产品详情

详细信息：

一、yw型液下排污泵产品概述 yw型液下排污泵是良邦泵阀公司在引进国外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点，在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。

yw型液下排污泵水力性能先进、成熟，产品经性能测试，各项指标均符合有关设计要求。良邦产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

二、yw型液下排污泵适用范围

yw型污水液下泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒的污水污物。

三、yw型液下排污泵产品特点

- 1、大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
- 2、设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。
- 3、机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐磨碳化钨，耐用、耐磨，可使泵安全连续运行8000小时以上。
- 4、液下泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简单。
- 5、可配备液位自动控制柜，根据所需的液位变化，自动控制泵的起停，无需专人看管，使用极为方便。
- 6、yw型液下排污泵为立式结构，工作时泵体浸在液体中因而很容易起动，不存在排气抽空问题，同时具有无泄漏等特点，液下深度可达15米。
- 7、接轴结构先进可靠，泵与电机采用联轴器联结，泵轴尺寸精密，保证了泵平稳运行，留有足够的安全系数。
- 8、液下泵有单管安装和双管安装两种，支承件有圆盘和方盘安装，适合不同需要。

四、yw型液下排污泵技术参数

流量：8-2600m³/h；扬程：7-60m；转速：740-2900r/min；口径：25-500；温度范围：-15-+60；
工作压力：1.0mpa。

型号	口径 (mm)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (kw)	转速 (r/min)	效率 (%)
yw25-8-22-1.1	25	8	22	1.1	2900	38.5
yw32-12-15-1.1	32	12	15	1.1	2900	40
yw40-15-15-1.5	40	15	15	1.5	2900	45.1
yw40-15-30-2.2	40	15	30	2.2	2900	48
yw50-20-7-0.75	50	20	7	0.75	1450	54
yw50-10-10-0.75	50	10	10	0.75	1450	56
yw50-20-15-1.5	50	20	15	1.5	2900	55
yw50-15-25-2.2	50	15	25	2.2	2900	56
yw50-18-30-3	50	18	30	3	2900	58
yw50-25-32-5.5	50	25	32	5.5	2900	53
yw50-20-40-7.5	50	20	40	7.5	2900	55
yw65-25-15-2.2	65	25	15	2.2	2900	52
yw65-37-13-3	65	37	13	3	2900	55
yw65-25-30-4	65	25	30	4	2900	58
yw65-30-40-7.5	65	30	40	7.5	2900	56

yw65-35-50-11	65	35	50	11	2900	60
yw65-35-60-15	65	35	60	15	2900	63
yw80-40-7-2.2	80	40	7	2.2	1450	52
yw80-43-13-3	80	43	13	3	2900	50
yw80-40-15-4	80	40	15	4	2900	57
yw80-65-25-7.5	80	65	25	7.5	2900	56
yw100-80-10-4	100	80	10	4	1450	62
yw100-110-10-5.5	100	110	10	5.5	1450	66
yw100-100-15-7.5	100	100	15	7.5	1450	67
yw100-85-20-7.5	100	85	20	7.5	1450	68
yw100-100-25-11	100	100	25	11	1450	65
yw100-100-30-15	100	100	30	15	1450	66
yw100-100-35-18.5	100	100	35	18.5	1450	65
yw125-130-15-11	125	130	15	11	1450	62
yw120-130-20-15	125	130	20	15	1450	63
yw150-145-9-7.5	150	145	9	7.5	1450	63

本产品的品牌是浙江永嘉江能泵阀，型号是50YW20-15-1.5，材质是铸铁，性能是不阻塞，原理是转子泵

，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，排出口径是50（mm），扬程是15（m），转速是2900（r/m），功率是1.5（w），效率是100，流量是20（m³/h），叶轮结构是开式叶轮，叶轮数目是1