

工字钢滑车 其他,振森

产品名称	工字钢滑车 其他,振森
公司名称	扬州市振森电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:其他,振森 型号:ZSTT-120
公司地址	宝应县小官庄镇官南路227号
联系电话	86 0514 88802658 13852188156

产品详情

zstt型工字钢滑车系列为起重机小车供电的一种导电形式，它由走轮、支架、托板组成，将软电缆固定在托板上，由牵引架与电缆滑车同步，从而实现小车供电目的。ghc系列电缆滑车分为中载荷型、重载荷型和轻载荷型，因此滑车走轮为 80、63、50的三种，承载能力 50 150kg，每类按托板层数分为单层、双层、三层，每类中有三种形式，首端为电缆牵引车，终端为固定挂线架，中间为电缆滑车(见下图)。zstt型工字钢滑车供电系列由牵引滑车、电缆滑车、终端滑车三部分组成，牵引滑车跟随移动机械导缆（牵引）装置，每个移动机械配1个，随移动机械往返运行。中间电缆滑车将电缆悬挂在工字钢轨道范围内随牵引滑车移动，两端并装有缓冲撞头，滑车视移动长度不同而定数量。终端滑车固定在工字钢导轨末端，一般每个移动机械设置1个。首端为电缆牵引车，终端为固定挂线架，中间为电缆滑车，该系列滑车分 、 、 、 、 五种型号，如用户采用12#、14#、16#或更大号数工字钢，可在订货时注明，本公司可成套供货。工字钢滑车安装操作说明 1、固定挂线架安装好后，后边应挂一挡板。

2、调整牵引头，使小车在整个行程中不碰牵引孔的上下边缘为好。

3、电缆长度为起重机跨度的1.2倍加8米。

4、调整牵引钢丝绳，使其长度小于同节电缆长度，运行时由牵引钢丝绳受力。

5、当电缆直径不等时，电缆夹间应垫以软橡皮，使其外径基本相同，以便将电缆夹紧。

6、布电缆时，应考虑两面电缆托板受力均衡。7、当电缆滑车为二层，三层时，要求相同。8、滑车装置上的双垫圈为调整垫圈，当导轨不合适时，把垫圈放在固定板的内侧，以调整轨距的宽窄，出厂时按导轨为i 100*68*4.5、i 120*74*5、i 140*80*5、i 160*88*6制造。非标滑车按图纸加工制作。

本产品的加工定制是是，品牌是其他,振森，型号是ZSTT-120，外形尺寸是10-210（mm），型号报价是100