

压力蒸汽灭菌器 CN

产品名称	压力蒸汽灭菌器 CN
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:CN 型号:YXQ-LS-50A , YXQ-LS-75A , YXQ-LS-100A , YXQ-LS-50G , YXQ-L
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

网上所标为8升的不含税及运费价格，其它型号请来电咨询，谢谢！

8升手提式灭菌器

主要技术参数：

适用电源： 220v ± 10% 50hz ± 1hz

耗用功能： 1.2kva ± 10%

工作温度： 126-1+2

正常使用条件环境： 环境温度：5 ~ 40

相对湿度： 80%

大气压力：70kpa - 106kpa

结构特点：

灭菌器的防电击安全类型属 类b型设备，产品具备良好的接地功能。

灭菌器的主体和盖，采用高强度优质铝合金板材，挤压延伸而

成，具有密度高，结晶紧密，机械强度高，耐腐蚀的特点，底部为增厚结构。

灭菌器盖上有安全阀、放汽阀和双刻度压力表，能起到稳定力、排放冷空气和指示器内压力的功能。安全阀灵敏精确，压力表指示清晰，观察方便、性能可靠。

具备良好电安全性能的浸入式电加热管，热效率高，在不脱水的情况下，不易损坏。

本灭菌器设有开盖的安全联动机构，当器内存有微压时，器盖和器体间有锁销通过器内压力升起，阻止上下手柄的相互移位，从而保证器盖和器体的扣啮部位不能分离，从而保证了开盖时的安全。

xfS-260(不锈钢)手提式压力蒸汽灭菌器

xfS-280a不锈钢手提式压力蒸汽灭菌器

产品参数 超压自泄0.145-0.165mpa 最高工作温度126 -128 双刻度二类读数压力表 自胀式密封
全不锈钢材料 煤电两用加热方式 操作简便、安全可靠

型号model	容积volume	电源powersupply	功率 output power	重量weight	体积 dimension
xfS-260	8l	220v	1.0kw	7kg	320 × 320 × 320mm
xfS-280a	18l	220v	2.0kw	9.5kg	400 × 400 × 400mm

yxq-sg46-280s电加热手提式灭菌器(蝶型螺母开盖型)的详细资料：

使用范围：手提式灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于医疗卫生事业，科研，农业等单位，对医疗器械，敷料，玻璃器皿，溶液培养基等进行消毒灭菌，是理想的设备。

产品特点：电热型

材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢sus304材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀

超压自泄0.145-0.165mpa

最高工作温度(126 -128)

双刻度二类计数压力表

自涨式密封圈

低水位电热管

电加热方式

技术参数：

型号：yxq-sg46-280s

容积：18l

最高工作温度：126 -128

最高工作压力：0.145-0.165mpa

功率：2kw

电源：220v ± 10%/50hz ± 2%

外型尺寸(mm)：d=390,h=530

yxq-sg46-280sa煤电两用手提式灭菌器(蝶型螺母开盖型)的详细资料：

应用范围：灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位，对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，是理想的设备。

产品特点：煤电两用加热方式 锅体，内胆均采用sus304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 超压自泄
双刻度二类计数压力表 自涨式密封圈

技术参数：型号：yxq-sg46-280sa 容积：18l 功率：2kw 电源：220v ± 10% 50hz ± 2%

最高工作/设计温度：126 /128 最高工作/设计压力：0.145mpa/0.165mpa 灭菌室尺寸(mm)：280 × 290

外形尺寸(mm)：d=390, h=470

yxq-ls-18si自动型手提式灭菌器的详细资料：

应用范围：灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位，对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，是理想的设备。

产品特点：电加热方式 锅体，内胆均采用sus304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 超压自泄
双刻度二类计数压力表 自涨式密封圈 低水位电热管 压控温度可调装置(110 -127)
灭菌时间可调装置(0-60min)

技术参数：型号：yxq-ls-18si 容积：18l 功率：2kw 电源：220v ± 10% 50hz ± 2%

最高工作/设计温度：126 /128 最高工作/设计压力：0.145mpa/0.165mpa 定时范围(分钟)：0-60

灭菌室尺寸(mm)： 280 × 290 外形尺寸(mm)：d=390, h=530

bxm-30r立式压力蒸汽灭菌器的详细资料：

应用范围：灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位，对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，是理想的设备。

产品特点：自控型 外壳、筒体、网篮均采用sus304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 微电脑智能化控制 超温保护装置 自涨式密封圈，自动排放冷空气 低水位报警，断水自控 超压自泄 灭菌终了蜂鸣器提醒

技术参数：型号：bxm-30r 容积：30l 功率：2kw 电源：220v ± 10% 50hz ± 2%
最高工作/设计温度：126 /128 最高工作/设计压力：0.145mpa/0.165mpa 定时范围(分钟)：0-120
内腔尺寸(mm)： 300 × 400 提篮尺寸(mm)： 280 × 360 × 1个 外形尺寸(mm)：404 × 404 × 810

yxq-ls-50sii立式压力蒸汽灭菌器的详细资料：

应用范围：灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位，对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，是理想的设备。

产品特点：自控型 专利技术：手轮式快开门安全连锁装置结构
外壳、筒体、网篮均采用sus304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 微电脑智能化控制
压力安全连锁装置，超温保护装置 自涨式密封圈，自动排放冷空气 低水位报警，断水自控 超压自泄
灭菌终了蜂鸣器提醒 选配：样品测试孔、打印机

技术参数：型号：yxq-ls-50sii 容积：60l 功率：3.1kw 电源：220v ± 10% 50hz ± 2%
最高工作/设计温度：135 /138 最高工作/设计压力：0.22mpa/0.25mpa 定时范围(分钟)：0-120
内腔尺寸(mm)： 400 × 520 提篮尺寸(mm)： 360 × 240 × 2个 外形尺寸(mm)：500 × 500 × 1080

yxq-ls-75sii立式压力蒸汽灭菌器的详细资料：

应用范围：灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位，对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，是理想的设备。

产品特点：自控型 专利技术：手轮式快开门安全连锁装置结构
外壳、筒体、网篮均采用sus304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 微电脑智能化控制
压力安全连锁装置，超温保护装置 自涨式密封圈，自动排放冷空气 低水位报警，断水自控 超压自泄
灭菌终了蜂鸣器提醒 选配：样品测试孔、打印机

技术参数：型号：yxq-ls-75sii 容积：75l 功率：3.5kw 电源：220v ± 10% 50hz ± 2%
最高工作/设计温度：135 /138 最高工作/设计压力：0.22mpa/0.25mpa 定时范围(分钟)：0-120
内腔尺寸(mm)： 400 × 600 提篮尺寸(mm)： 360 × 280 × 2个 外形尺寸(mm)：500 × 500 × 1100

yxq-ls-100sii立式压力蒸汽灭菌器的详细资料：

应用范围：灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位，对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，是理想的设备。

产品特点： 自控型 专利技术：手轮式快开门安全连锁装置结构

外壳、筒体、网篮均采用sus304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 微电脑智能化控制

压力安全连锁装置，超温保护装置 自涨式密封圈，自动排放冷空气 低水位报警，断水自控 超压自泄 灭菌终了蜂鸣器提醒 选配：样品测试孔、打印机

技术参数： 型号：yxq-ls-100sii 容积：100l 功率：3.5kw 电源：220v ± 10% 50hz ± 2%

最高工作/设计温度：135 /138 最高工作/设计压力：0.22mpa/0.25mpa 定时范围(分钟)：0-120

内腔尺寸(mm)： 400 × 760 提篮尺寸(mm)： 360 × 240 × 3个 外形尺寸(mm)：500 × 500 × 1260

yxq-ls-50a立式压力蒸汽灭菌器的详细资料：

应用范围： 灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位，对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，是理想的设备。

产品特点： 自控型 专利技术：手轮式快开门安全连锁装置结构

外壳、筒体、网篮均采用sus304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 微电脑智能化自动控制

压力安全连锁装置，超温自动保护装置 自涨式密封圈，自动排放冷空气 高低水位报警，断水自控

超压自泄 内循环排汽式，带3升集气瓶 融化温度60~98 ，融化时间范围0~999分钟

保温温度40~60 ，保温时间范围0~999分钟 灭菌终了可设自动排气、蜂鸣器提醒，自动停机

三种模式控制：a.加热-灭菌-快排汽b.加热-灭菌-慢排气c.加热-灭菌-不排汽 选配：样品测试孔、打印机

技术参数： 型号：yxq-ls-50a 容积：50l 功率：2.7kw 电源：220v ± 10% 50hz ± 2%

最高工作/设计温度：135 /138 最高工作/设计压力：0.22mpa/0.25mpa 定时范围(分钟)：0-120

内腔尺寸(mm)： 300 × 680 提篮尺寸(mm)： 280 × 210 × 3个 外形尺寸(mm)：525 × 440 × 1080

yxq-ls-70a立式压力蒸汽灭菌器的详细资料：

应用范围： 灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位，对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，是理想的设备。

产品特点： 自控型 专利技术：手轮式快开门安全连锁装置结构

外壳、筒体、网篮均采用sus304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 微电脑智能化自动控制

压力安全连锁装置，超温自动保护装置 自涨式密封圈，自动排放冷空气 高低水位报警，断水自控

超压自泄 内循环排汽式，带3升集气瓶 融化温度60~98 ，融化时间范围0~999分钟

保温温度40~60 ，保温时间范围0~999分钟 灭菌终了可设自动排气、蜂鸣器提醒，自动停机

三种模式控制：a.加热-灭菌-快排汽b.加热-灭菌-慢排气c.加热-灭菌-不排汽 选配：样品测试孔、打印机

技术参数： 型号：yxq-ls-70a 容积：75l 功率：3.5kw 电源：220v ± 10% 50hz ± 2%

最高工作/设计温度：135 /138 最高工作/设计压力：0.22mpa/0.25mpa 定时范围(分钟)：0-120

内腔尺寸(mm)： 400 × 570 提篮尺寸(mm)： 360 × 280 × 2个 外形尺寸(mm)：600 × 500 × 1130

yxq-ls-100a立式压力蒸汽灭菌器的详细资料：

应用范围： 灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位，对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，是理想的设备。

产品特点： 自控型 专利技术：手轮式快开门安全连锁装置结构

外壳、筒体、网篮均采用sus304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 微电脑智能化自动控制

压力安全连锁装置，超温自动保护装置 自涨式密封圈，自动排放冷空气 高低水位报警，断水自控
超压自泄 内循环排汽式，带3升集气瓶 融化温度60~98 ，融化时间范围0~999分钟
保温温度40~60 ，保温时间范围0~999分钟 灭菌终了可设自动排气、蜂鸣器提醒，自动停机
三种模式控制：a.加热-灭菌-快排汽b.加热-灭菌-慢排气c.加热-灭菌-不排汽 选配：样品测试孔、打印机

技术参数：型号：yxq-ls-100a 容积：100l 功率：3.5kw 电源：220v ± 10% 50hz ± 2%
最高工作/设计温度：135 /138 最高工作/设计压力：0.22mpa/0.25mpa 定时范围(分钟)：0-120
内腔尺寸(mm)： 400 × 760 提篮尺寸(mm)： 360 × 240 × 3个 外形尺寸(mm)：600 × 500 × 1260

yxq-ls-50g立式压力蒸汽灭菌器的详细资料：

应用范围：灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位，对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，是理想的设备。

产品特点：自控、带干燥型 专利技术：手轮式快开门安全连锁装置结构
外壳、筒体、网篮均采用sus304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 微电脑智能化自动控制
压力安全连锁装置，超温自动保护装置 自涨式密封圈，自动排放冷空气
超压自泄，低水位报警，断水自控，极限超温保护装置 内循环排汽式，带3升集气瓶
融化温度60~98 ，融化时间范围0~999分钟 保温温度40~60 ，保温时间范围0~999分钟
自动进水、加热灭菌、放汽排水、干燥 工作结束后蜂鸣器提醒、自动停机 灭菌干燥工作过程
a：灭菌、灭菌结束；b：灭菌、灭菌结束后放汽；c：灭菌、放汽、排水、干燥。
选配：样品测试孔、打印机

技术参数：型号：yxq-ls-50g 容积：50l 灭菌功率：3.1kw 干燥功率：0.8kw 电源：220v ± 10% 50hz ± 2%
最高工作/设计温度：135 /138 最高工作/设计压力：0.22mpa/0.25mpa 灭菌定时(分钟)：4-120
干燥定时(分钟)：30-240 内腔尺寸(mm)： 400 × 525 提篮尺寸(mm)： 360 × 240 × 2个
外形尺寸(mm)：600 × 500 × 1080

yxq-ls-75g立式压力蒸汽灭菌器的详细资料：

应用范围：灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位，对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，是理想的设备。

产品特点：自控、带干燥型 专利技术：手轮式快开门安全连锁装置结构
外壳、筒体、网篮均采用sus304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 微电脑智能化自动控制
压力安全连锁装置，超温自动保护装置 自涨式密封圈，自动排放冷空气
超压自泄，低水位报警，断水自控，极限超温保护装置 内循环排汽式，带3升集气瓶
融化温度60~98 ，融化时间范围0~999分钟 保温温度40~60 ，保温时间范围0~999分钟
自动进水、加热灭菌、放汽排水、干燥 工作结束后蜂鸣器提醒、自动停机 灭菌干燥工作过程
a：灭菌、灭菌结束；b：灭菌、灭菌结束后放汽；c：灭菌、放汽、排水、干燥。
选配：样品测试孔、打印机

技术参数：型号：yxq-ls-75g 容积：75l 灭菌功率：3.5kw 干燥功率：0.8kw 电源：220v ± 10% 50hz ± 2%
最高工作/设计温度：135 /138 最高工作/设计压力：0.22mpa/0.25mpa 灭菌定时(分钟)：4-120
干燥定时(分钟)：30-240 内腔尺寸(mm)： 400 × 625 提篮尺寸(mm)： 360 × 280 × 2个
外形尺寸(mm)：600 × 500 × 1150

yxq-ls-100g立式压力蒸汽灭菌器的详细资料：

应用范围：灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位，对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，是理想的设备。

产品特点：自控、带干燥型 专利技术：手轮式快开门安全连锁装置结构
外壳、筒体、网篮均采用sus304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 微电脑智能化自动控制
压力安全连锁装置，超温自动保护装置 自涨式密封圈，自动排放冷空气
超压自泄，低水位报警，断水自控，极限超温保护装置 内循环排汽式，带3升集气瓶
融化温度60~98 ，融化时间范围0~999分钟 保温温度40~60 ，保温时间范围0~999分钟
自动进水、加热灭菌、放汽排水、干燥 工作结束后蜂鸣器提醒、自动停机 灭菌干燥工作过程
a：灭菌、灭菌结束； b：灭菌、灭菌结束后放汽； c：灭菌、放汽、排水、干燥。
选配：样品测试孔、打印机

技术参数：型号：yxq-ls-100g 容积：100l 灭菌功率：3.5kw 干燥功率：0.8kw 电源：220v ± 10% 50hz ± 2%
最高工作/设计温度：135 /138 最高工作/设计压力：0.22mpa/0.25mpa 灭菌定时(分钟)：4-120
干燥定时(分钟)：30-240 内腔尺寸(mm)： 400 × 725 提篮尺寸(mm)： 360 × 240 × 3个
外形尺寸(mm)：600 × 500 × 1280

本产品的加工定制是否，品牌是CN，型号是YXQ-LS-50A，YXQ-LS-75A，YXQ-LS-100A，YXQ-LS-50G，YXQ-L，杀菌设备类型是釜式，适用范围是茶餐厅设备,蛋糕房设备,面包房设备,咖啡店设备,饮品店设备,中餐店设备,西餐店设备,酒厂设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备，营销是新品