

# 风刀 航林

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 风刀 航林                       |
| 公司名称 | 嘉兴航林机电设备有限公司                |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:航林<br>型号:HL-60 |
| 公司地址 | 浙江省嘉兴市南湖区新丰镇                |
| 联系电话 | 86-057383024808 15968370981 |

## 产品详情

风刀/水刀应用于电路板、电镀件、涂膜.....等清洗、吹水、干燥、还可用作隔离风帘，吹模及吸屑等。风刀/水刀采用不锈钢sus304，耐蚀防锈；专利设计的制造工艺，送出均匀强劲的风帘；耐高温的能力，更可使干燥效率大大加快。出风口大小可调，能精确到十个丝。出风均匀性好。即实现了出风风速可调、风量可调、风压可调，具有风阻小，压损小的特点。最高风速200m/s，最高耐温250℃，最大耐压8kg/cm<sup>2</sup>，最长定制可达6m。可配套使用涡流风机、离心风机、空压机作气源，应用灵活方便。特别配合我公司的涡流风机，或空压机能达到最佳的快速干燥效果。

特别适用于超声波清洗、玻璃等是电子、清洗、电镀等企业必选的产品工具

| 型号    | 长度mm | 宽*高mm  | 出风口mm | 最高风速<br>m/s | 进风口方向          | 进风口mm |
|-------|------|--------|-------|-------------|----------------|-------|
| hl-50 | 需定做  | 120*50 | 0.1-8 | 200         | s=侧面，b=背面，t=顶部 | 38    |
| hl-60 | 需定做  | 126*60 | 0.1-8 | 200         | s=侧面，b=背面，t=顶部 | 51    |
| hl-70 | 需定做  | 135*70 | 0.1-8 | 200         | s=侧面，b=背面，t=顶部 | 63    |
| hl-80 | 需定做  | 140*80 | 0.1-8 | 200         | s=侧面，b=背面，t=顶部 | 76    |

本产品的加工定制是是，品牌是航林，型号是HL-60，杀菌设备类型是风刀，适用范围是干燥设备，营销是风刀