食品真空包装机 真空包装机

产品名称	食品真空包装机 真空包装机
公司名称	深圳市雷通实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:真空包装机 品牌:雷通
公司地址	深圳市福田区深南路田面村富荔花园1栋105房
联系电话	0755-83204487 13823658557

产品详情

真空包装机主要用途：主要用于食品行业如茶叶、土特产、糖果、肉类、大米等，并对电子、五金、化学制品进行真空或真空后充气包装。包装后的产品可防止受潮、氧化、霉变、虫蛀，延长保质期限，提高产品档次。

400型参数： 电　源：220v/1.5kw 真空室尺寸：l400×w400×h70mm 封口尺寸：400×10mm
包装速度：2-3次/分钟 外形尺寸：535×490×1000mm 重　量：100kg

h最多可加深到350mm,可选择双发热排或单发热排 两发热排间距为275mm；单发热排距侧边长为360mm

真空包装机：应用于食品（茶叶、土特产、糖果、肉类、大米等）、电子、五金、

中药、化工、电子元件、玩具行业等进行真空或真空后充气包装。

280小型真空机技术参数：

电　源：220v/0.3kw 封口尺寸：280×5mm 包装速度：2-3次/分钟 外形尺寸：350×140×70mm

重　量：3kg

原理：将包装袋内抽成低真空后，真空机当即自动封口，由于袋内真空度高，残留空气极少，抑制细菌

等微生物的繁殖，同时对某些松软的物品，经真空包装后，产品体积小，便于运输和贮存。有效的防止产品（商品）氧化、霉变、腐败受潮、虫蛀，提高产品档次。达到保质、保味、保色、保鲜，延长商品储存期限。本机具有抽真空+封口一次完成。合理设计、精密加工、高品质、操作方便，用户使用更放心。

工业真空包装机：用于食品（茶叶、土特产、糖果、肉类、大米等）、药品、电子、玩具、五金、化学制品进行真空或真空后充气包装。包装后的产品可防止受潮、氧化、霉变、虫蛀，延长保质期限，提高产品档次。本机配高档真空泵，加厚机盖，耐用噪音小。

400型单室参数：

电源：220v/1.5kw 真空室尺寸：l400×w400×h70mm 封口尺寸：400×10mm 包装速度：2-3次/分钟
外形尺寸：535×490×1000mm

重量：100kg h最多可加深到350mm,可选择双发热排或单发热排
两发热排间距为275mm；单发热排距侧边长为360mm

说明：本机可根据包装的产品大小，选双发热排或单发热排，双发热排适合小产品，两侧都可放，一次包几袋；单发热排适合大产品，只能在一侧放产品，一次包装一袋。两发热排间距为为275mm；单发热排距侧边长为360mm。此外也可根据产品的厚度，定做加深型，深度最多可加到350mm

600双室技术参数：

电 源：380v/3.5kw 真空室尺寸：670*500*150

封口尺寸：600*12mm 包装速度：3-4次/分钟 外形尺寸：1450*850*960mm 重量：800kg

原理：将包装袋内抽成低真空后，真空机当即自动封口，由于袋内真空度高，残留空气极少，抑制细菌等微生物的繁殖，同时对某些松软的物品，经真空包装后，产品体积小，便于运输和贮存。有效的防止产品（商品）氧化、霉变、腐败受潮、虫蛀，提高产品档次。达到保质、保味、保色、保鲜，延长商品储存期限。本机具有抽真空+封口+打码一次完成。合理设计、精密加工、高品质、操作方便，用户使用更放心

600型外抽式真空机参数： 电源：220v/1.5kw 气源：0.5mpa 封口尺寸：600×10mm 包装速度：3-4次/分钟 外形尺寸：650×860×1000mm 重量：120kg

本产品的加工定制是是，种类是真空包装机，品牌是雷通，型号是400，功率是1.5（kw），包装速度是120（件/h），外形尺寸是535X490X1000（mm），适用范围是咖啡店设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备,电子