

小型环保型燃煤蒸汽锅炉 快装锅炉

产品名称	小型环保型燃煤蒸汽锅炉 快装锅炉
公司名称	泰安市岱岳区山口镇全兴常压锅炉厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:全兴
公司地址	中国 山东 泰安市岱岳区 山口镇
联系电话	86-0538-8613389 13468078129

产品详情

泰安市全兴锅炉厂位于山东省泰安东部经济开发区，是一家集研制、开发、生产、销售洗浴，采暖，蒸汽，热水，浴池锅炉厂家，节能环保锅炉的规模性企业，是目前中国规格全、品种多、技术水平高的浴池锅炉的生产基地。公司产品

各项数据均优于性能标准值，成为各省市环保部门指定推广产品。 公司销售浴池专用锅炉、蒸汽锅炉、供暖锅炉、商业数控锅炉、民用采暖炉、海水养殖锅炉等研发、制造、销售。产品畅销全国21个省、自治区深受广大用户的信赖，使全国各地的客户享受到了全兴锅炉带来的效益。 公司以自主创新和发明创造为理念，依托尖端科技组合现代微电脑数控技术，努力探索实现煤炭气化净燃烧技术，从而达到环保、节能、安全、方便的目的。

以公司的信誉和影响力，以科技新力度及先进性，以市场规模和售后保障，已成为行业楷模。

“客户的满意为唯一标准”是公司的宗旨，近几年随着国家倡导节能减排的号召和人们节能环保意识的提高，我们将更加努力，不断进步、精益求精打造“精品工程、环保工程”并为客户提供全方位优质服务。 我们有技术、有实力、能按照客户的要求，设计制造出更多更好的节能环保新产品，发展给企业带来商机，创新为全兴插上腾飞的翅膀，正是不断的开发创新使全兴加快了发展步伐，我们真心希望全兴人将以精益求精的技术，周到的售前、售中、售后的服务竭诚为社会各界提供一流的产品和真诚的服务，这是全兴的立足之本，发展之源。我们将继续坚持技术领先、服务优良这两大优势，使企业始终保持旺盛的生命力。24小时服务热线：15065812228

燃煤蒸汽锅炉性能特点：

1、本炉与旧式立式锅炉比较，受热面积大，升温升压快，耗煤少、热效率高，可节约煤25-30%。 2、一炉多用，方便用户，该炉生产蒸汽可用于食堂蒸饭、餐具消毒、浴池加热、生产用汽、局部房间采暖供

热等。3、本炉采用自然通风，不需要鼓风机和引风机，无噪音。

4、结构紧凑，安装、操作、维修方便，可整体搬运，适合流动性的单位使用。5、用蒸汽加热浴池、食品、取暖、蒸饭等，压力表刻度严格控制在设计压力内，工作压力任何时候不得超压运转。。

本蒸汽锅炉适用范围:可用于纺织、印染、造纸、食品、橡胶、塑料、化工、医药、钢铁、冶金等工业产品加工工艺过程所需蒸汽，并可供企业、机关、宾馆、学校、餐饮、服务性等行业的取暖、洗浴、空调及生活热水。服务承诺：自设备安装调试合格后受压部件质保3年，辅机12个月，终身维修，保修期内对非人为故障（设备本身缺陷导致的各种故障）本公司负责免费保修，更换损坏的零部件，超过保修期或人为损坏，仍负责设备的维修与指导，对修理、更换的零部件只收取成本费。质量保证期满后负责终身维修。

立式蒸汽锅炉性能特点：

1、本炉与旧式立式蒸汽锅炉比较，受热面积大，升温升压快，耗煤少、热效率高，可节约资源25-30%。

2、该蒸汽锅炉可一炉多用，方便用户，其生产蒸汽可用于食堂蒸饭、餐具消毒、浴池加热、生产用汽、局部房间采暖供热等。

3、本蒸汽锅炉采用自然通风，不需要鼓风机和引风机，无噪音。

4、蒸汽锅炉整体结构紧凑，安装、操作、维修方便，可整体搬运，适合流动性的单位使用。

5、立式蒸汽锅炉可利用蒸汽加热浴池、食品、取暖、蒸饭等，压力表刻度严格控制在设计压力内，工作压力任何时候不得超压运转。

本蒸汽锅炉适用范围：

可用于纺织、印染、造纸、食品、橡胶、塑料、化工、医药、钢铁、冶金等工业产品加工工艺过程所需蒸汽，并可供企业、机关、宾馆、学校、餐饮、服务性等行业的取暖、洗浴、空调及生活热水。

服务承诺：自设备安装调试合格后受压部件质保3年，辅机12个月，终身维修，保修期内对非人为故障（设备本身缺陷导致的各种故障）本公司负责免费保修，更换损坏的零部件，超过保修期或人为损坏，仍负责设备的维修与指导，对修理、更换的零部件只收取成本费。质量保证期满后负责终身维修。

燃煤蒸汽锅炉

燃煤蒸汽锅炉是指燃料燃烧的煤，煤炭热量经转化后，产生蒸汽但并不是所有的热量全部有效转化，有一部分无功消耗，这样就存在效率问题，一般大的锅炉效率高些，60——80%之间。

燃煤蒸汽锅炉的特点：

1、锅炉的设计、制造严格按照《蒸汽锅炉安全监察规程》和《工业锅炉通用技术条件》、《锅壳锅炉本体制造技术条件》的要求严格执行。

2、炉体设有压力表、安全阀、水位计等仪表阀门，压力表显示锅炉的压力情况，用户做到心中有数；安全阀在锅炉达到一定压力时自动开启，泄气降压，保证锅炉运行安全可靠

3、立式燃煤蒸汽锅炉，主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成，燃烧室布置在炉胆内，燃料在固定炉排上燃烧，自然通风，烟气在炉胆内横向冲刷横水管，经冲天管、烟囱排入大气。

4、卧式燃煤蒸汽锅炉，采用单锅筒纵向布置的三回程水火管式结构，炉膛两侧密布光管水冷壁管，设计结构合理紧凑；受热面积大，烟气流程长，传热效果好，排烟温度低，所以热效率高，运行成本低，使用更经济。

5、立式燃煤蒸汽锅炉，受热面积的管子全部是直管，并且有足够的清污手孔装置，便于手工机械清理污垢和进行内部检查。卧式燃煤蒸汽锅炉，上部配有足够大的人孔，人员可以从人孔进入炉体内部，大大方便了检查和维修锅炉。

6、燃煤蒸汽锅炉随机配备优质的仪表阀门等安全附件，成套设备安全耐用，用户称心满意。用户可选配锅炉软化水装置——水处理，加装水处理，炉胆生垢少，锅炉安全节能。

7、lsg型（立式）系列燃煤蒸汽锅炉采用水冷管结构，设计科学合理，加热升温快，汽水空间大，蒸汽品质好。

lsg0.03-0.4-a	30	0.4	152	20	70	4	1.8 × 10 ⁴	450 × 1510
lsg0.04-0.4-a	40					5	2.4 × 10 ⁴	500 × 1760
lsg0.08-0.4-a	80					10	4.8 × 10 ⁴	600 × 1900
lsg0.1-0.4-a	100					12.5	6 × 10 ⁴	600 × 2200
lsg0.15-0.4-a	150					18.5	9 × 10 ⁴	800 × 2700
lsg0.25-0.4-a	250					31	15 × 10 ⁴	1000 × 3400
lsg0.35-0.4-a	350					43	21 × 10 ⁴	1200 × 3600
lsg0.5-0.4-a	500					61.5	30 × 10 ⁴	1400 × 4000
lsg0.7-0.4-a	700					86	42 × 10 ⁴	1400 × 4300

lsg - 0.69 - a 系列立式水管燃煤蒸汽锅炉

技术参数表

项目	额定	额定蒸	额定蒸	给水	设计	耗标煤量	供热量	参考外形尺寸
----	----	-----	-----	----	----	------	-----	--------

型号规格	蒸发量 (kg/h)	汽压力 (mpa)	汽温度 ()	温度 ()	热效率 (%)	kg/h	kcal/h	(直径 × 高) (mm)	
lsg0.25-0.69-a	250	0.69	170	20	70	31	15 × 104	1000	× 340
lsg0.35-0.69-a	350					43	21 × 104	1200	× 360
lsg0.5-0.69-a	500					61.5	30 × 104	1400	× 400
lsg0.7-0.69-a	700					86	42 × 104	1400	× 430
lsg1.0-0.69-a	1000					123	60 × 104	1600	× 430

售后服务及其他承诺事项

泰安市全兴锅炉厂一贯奉行以质量求生存，以效益求发展，大力实施名牌战略，并推行创名牌、树形象、重服务的重大举措。我们将一如既往地坚持质量第一、信誉第一、用户第一的原则为您提供优质的服务。

具体服务方法如下：

- 1、保修制。凡我公司供应的产品实行保修。锅炉主机保修期12个月，辅机保修期为6个月。保修期内因产品质量问题出现故障，公司负责免费更换、维修。保修期内非产品质量问题造成的故障及保修期外出现的故障，我公司同样负责维修、更换，只收取成本费用。
- 2、推行“110”服务制。本公司售出产品出现故障后，自接到用户电话通知之时起，服务人员24小时内（省外48小时）到达用户现场，并尽快排除故障。
- 3、实行“工程项目产品质量负责人制度”。对重点用户和散装锅炉用户，在合同签订后，从产品制造、入库、发货到安装、试运行，进行定人负责，全过程服务，提高工程质量。

4、实行“用户定期访问制度”。对我公司用户，产品使用前半年每月回访一次。两年内每季度回访一次，为用户排忧解难；并建立相应的用户档案，便于与用户的信息沟通。

5、节假日值班制。节假日（包括春节）照常值班，让优质服务体现在一年365天的每一天。

6、免费培训制。免费为用户培训司炉运行管理人员，确保锅炉正常运行。

7、一条龙服务制。为用户实施一条龙服务：

（1）免费为用户进行锅炉房设计咨询的服务；

（2）免费提供供用户参考的锅炉房平面布置图；

（3）除供货、代办运输外，还可为用户提供优质的安装服务；

（4）为用户提供优惠的备品备件。

8、优质的锅炉+到位的服务=用户的满意。

我们用心制造产品

我们用科技打造精品

我们相信“更好”出自更努力

欢迎您访问泰安市全兴锅炉厂官方网铺！

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是全兴，型号是各种型号，燃烧方式是层燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是节煤环保，适用范围是用于食堂蒸饭、餐具消毒、浴池加热、生产用汽、局部房间采暖供热等，结构形式是立式，规格是立式