龙超声波传感器 Omron/欧姆龙

产品名称	龙超声波传感器 Omron/欧姆龙
公司名称	深圳市瑞电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Omron/欧姆龙 型号:E4M-SC
公司地址	深圳市龙华新区民治街道横岭悦湖大厦15B5
联系电话	18926562465 18926562405

产品详情

平均采样数安装传感器外部接口链接方式串口i/ousb2.0rs-232c输出判断输出线性输出输入激光off，归零定时，复位功能状态指示灯分段显示主显示副显示lcd设定输入设定键切换开关电源电压电流消耗环境温度

1/4/2/8 [illegible]

每只传感器控制器1个

串口i/o：连速器，其他：预配线(标准电缆长度:2m)

1个端口，全速(12mbps以下)，mini-b

1个端口，115,200bps以下

3个输出：high(高)/pass(通过)/low(低) npn开路集电极，dc30v,最大为50ma，残余电压：最大为1.2v

3个输出：high(高)/pass(通过)/low(低) pnp开路集电极，最大为50ma，残余电压：最大为1.2v

可从2种输出，电压或电流中选择(通过底座上切换开关进行选择)。

·电压输出：-10～10v,输出阻抗40ω ·电流输出：4～20ma，最大负载电阻：300ω

on:短路，端电压0v或1,5v或更低

on：电源电压短路或电源电压差1.5v以内

off:开路(漏电流：最大为0.1ma)

off:开路(漏电流：最大为0.1ma)

显示：测量值、门限值、电压/电流、接收光量以及分辨率/端子块输出*2

传感：模式、增益、测量对象、头安装 测量点*1：平均值、峰值、谷值、厚度、断差以及计算

过滤：平滑、平均以及微分

输出：比例(聚焦/校正)、判断(迟滞和定时器)、非测量、及组(切换和清除)*

系统保存、初始化、测量信息显示、通信设定值、键锁定、语言及数据加载 任务：zs-hldc□1:单任务或多任务(最多4项) zs-ldc□1：单任务

high(橘黄色)、pass(绿色)、low(橘黄色)、ldon(绿色)、zero(橘黄色)、enable(绿色)

8段红色led，6位

8段绿色led，6位

16位数×2行、字符颜色：绿色，每个字符分辨率：5×8像素矩阵

方向键(上、下、左、右)、设定键、退出键、菜单键及功能键(1～4)

门限开关(2种状态：高/低)、模式开关(3种状态：功能、示教及运行)

dc21.6v～26.4v(包括纹波)

最大为0.5v(连接传感器头时)

运行：0～50°c，储存：-15～+60°c(无结冰、无结露)

本产品的加工定制是否，品牌是Omron/欧姆龙，型号是E4M-SC，种类是声波，材料是陶瓷，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是67，线性度是100（%F.S.），迟滞是95（%F.S.），重复性是100（%F.S.），灵敏度是200，漂移是300，分辨率是1000