

20cqq-15-110	20	15	12	50	0.37	2800	380	4
25cqq-20-115	25	20	15	110	1.1	2800	380	4
32cqq-25-115	32	25	15	110	1.1	2800	380	4
32cqq-25-145	32	25	25	80	1.1	2800	380	4
40cqq-32-132	40	32	20	180	2.2	2800	380	7.5
40cqq-32-160	40	32	40	200	4	2800	380	8
50cqq-40-145	50	40	25	240	4	2800	380	8.3
50cqq-40-160	50	40	40	220	4	2800	380	7
50cqq-32-200	50	32	50	130	5.5	2800	380	8
65cqq-50-145	65	50	25	280	5.5	2800	380	7
65cqq-50-180	65	50	35	450	7.5	2800	380	6
80cqq-65-180	80	65	35	850	11	2800	380	7
80cqq-50-200	80	50	50	850	15	2800	380	7
100cqq-80-160	100	80	35	1650	18.5	2800	380	7
100cqq-85-200	100	85	50	1650	22	2800	380	7

说明:高温磁力驱动泵(使用温度t 300)

本产品的类型是高温磁力泵，品牌是建昊，型号是NGCQ耐高温磁力泵，材质是不锈钢，原理是离心泵

，用途是化工泵，泵轴位置是卧式，性能是无泄露，叶轮数目是单级，适用范围是化工，流量是12 (m³/h)，扬程是50 (m)，吸入口径是20 (mm)，排出口径是15 (mm)