

工程塑料磁力泵CQ8-2 (220V)

产品名称	工程塑料磁力泵CQ8-2 (220V)
公司名称	上海永良泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型:塑料磁力泵 品牌:永良 型号:8CQ-2
公司地址	上海市奉贤区庄行镇华园路68号1幢108室
联系电话	暂无

产品详情

一、产品适用范围：

可广泛应用于化工、制药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机构、国防工业等单位抽送酸、碱液、油类、稀有贵重液、毒液、挥发性液体，以及循环水设备配套、过滤机配套。特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送，选用此泵则更为理想。

二、产品优点

cq型磁力驱动泵（简称磁力泵）具有全密封、无泄漏、耐腐蚀的特点。

磁力泵以静密封取代动密封，使泵的过流部件处于完全封闭状态，彻底解决了其他泵机械密封无法避免的跑、冒、滴之弊病。

磁力泵选用耐腐蚀、高强度的工程塑料、钢玉陶瓷，不锈钢等作为制造材料，因此它具有良好的抗腐蚀性能，并可以使被输送介质免受污染。

磁力泵结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运行可靠、使用维修方便。

三、结构说明

结构说明

1.泵体

8.外磁钢总成

2.静环	9.内磁钢总成
3.动环	10.泵轴
4.叶轮	11.轴套
5.密封圈	12.联接架
6.隔板	13.电机
7.隔离套	

四、性能参数

型号	口径		扬程	流量	电机功率	转速	电压	吸程
	进口	出口						
	(mm)	(mm)						
8cq-1.2	8	6	1.2	15	0.025	2800	220	2
10cq-3	10	8	3	19	0.025	2800	220	2.5
14cq-5	14	10	5	20	0.12	2800	380	3
16cq-8	16	12	8	25	0.18	2800	380	3
20cq-12	20	14	12	50	0.37	2800	380	4
25cq-15	25	20	15	110	1.10	2800	380	4
32cq-15	32	25	15	110	1.10	2800	380	4
32cq-25	32	25	25	110	1.10	2800	380	4
40cq-20	40	32	20	180	2.2	2800	380	7.5
40cq-40	40	32	40	200	4	2800	380	8
50cq-25	50	40	25	240	4	2800	380	8.3
50cq-40	50	40	40	220	4	2800	380	7
50cq-50	50	40	50	130	5.5	2800	380	8
65cq-25	65	50	25	280	5.5	2800	380	7
65cq-35	65	50	35	450	7.5	2800	380	6
80cq-35	80	65	35	850	11	2800	380	7
80cq-50	80	65	50	850	15	2800	380	7

本产品的类型是塑料磁力泵，品牌是永良，型号是8CQ-2，适用范围是化学实验室精细酸碱，流量是0.9（m³/h），扬程是2（m），吸入口径是8（mm），排出口径是8（mm），产品别名是塑料磁力泵，转速是2800rpm，配带功率是0.01