

室外防水网线 广州连信 室外非屏蔽阻水网线

产品名称	室外防水网线 广州连信 室外非屏蔽阻水网线
公司名称	广州榕德电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:广州连信 型号:室外非屏蔽阻水网线
公司地址	中国 广东 广州 天河区 石牌西路8号展望数码广场21楼2101室
联系电话	86 020 87562256

产品详情

一、结构 * 导体：实心无氧退火软裸铜导体 0.50mm或 0.51mm * 绝缘：hdpe 0.92mm * 护套：黑色ldpe 执行标准： * tia/eia-568,csac22.2, iso/iec 11801,yd/t1019-2001 二、用途 数字通信用水平对绞电缆，应用于大楼综合布线系统中室外工作区通信引出端与交接间的配线架之间的布线，以及住宅综合布线系统的室外用户通信引出端到配线架之间的布线，标准布线长度90米，采用t568a或t568b连线方式端接。按ansi/tia/eia-568-b颜色编码标色。

* 1000base-t以太网 *155mbpsatm、100mbpstp-pmd、100mbps以太网（100base-t）和其它传输速率达622mbps的系统应用 * 10mbps以太网 * 4mbps和16mbps令牌环网

本产品的加工定制是是，品牌是广州连信，型号是室外非屏蔽阻水网线，芯数是4对，护套材质是聚氯乙烯，用途是网络工程线，线芯材质是裸铜线，适用范围是网络布线视频监控楼宇智能化，传输速率是100000，抗拉强度是250