

柔性低烟无卤屏蔽对绞数据电缆

产品名称	柔性低烟无卤屏蔽对绞数据电缆
公司名称	上海卡迪夫电缆有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:LiHCH-TP168 品牌:卡迪夫
公司地址	中国 上海市松江区 上海市松江区洞泾工业开发区
联系电话	86 021 31261226 13681990272

产品详情

柔性低烟无卤屏蔽对绞数据电缆 lihch-tp 168

产品应用

cardiffcable lihch-tp屏蔽对绞电缆适用于计算机系统，电子控制设备，工业电子系统,数据传输系统等场合的数据及信号传输。该线缆具有良好的柔软性。芯线对绞，大幅降低线缆内部芯线之间的电磁干扰。镀锡铜编织屏蔽使线缆具有较强的抗外界电磁干扰能力，保证数据及信号稳定传输。护套采用低烟无卤材料，适用于人员密集的具有环保要求的场合，如机场，火车站，商业楼宇，医院等公共场所。燃烧后低烟，阻燃等级更高，更加安全。

产品结构

导体：多股精细裸铜丝，符合iec 60228/vde 0295，5类导体

绝缘：特制无卤混合材料

芯线：芯线绞对后绞合成缆，彩芯标准符合din 47100

oz黑色芯线白色数字编码

ob彩芯线

屏蔽：镀锡铜编织屏蔽

外护套：特制无卤混合材料

外护套颜色：灰色

产品特性

峰值工作电压：250v (非电源或高电流使用)

测试电压： 0.14mm²: 1200v

大于0.14mm²: 1500v

绝缘电阻： 20m /km (20 ° c)

最小弯曲半径：移动安装：大约15x d (线缆外径)

固定安装：大约6x d (线缆外径)

工作温度：移动安装 -5 ° c到+70 ° c

固定安装-30 ° c到+80 ° c

阻燃特性：符合vde 0472 – 804部分b类测试标准，和iec 60332-1

备注:

**代表芯线颜色

oz全数字编码 代码：02

ob全彩芯 代码：04

注：产品具体参数以详细说明为准，如需要产品价格请向客服人员咨询！

本产品的加工定制是是，型号是LiHCH-TP168，品牌是卡迪夫，芯数是2，护套材质是pvc，材料形状是圆线，拉伸强度是1，电线最大外径是1（mm），绝缘厚度是1（mm），产品认证是ce