

耐腐蚀浮球阀 熙诚 塑料

产品名称	耐腐蚀浮球阀 熙诚 塑料
公司名称	深圳市宝安区沙井熙诚塑胶制品经营部
价格	面议
规格参数	品牌:熙诚 型号:CX-QF02 材质:塑料
公司地址	广东深圳市宝安区深圳市宝安区沙井镇新和大道共和北方永发科技..
联系电话	86 0755 88215235 18038072528

产品详情

- 一、封水效果好，耐压大。用更小的浮球控制力，却能承受更大的液体压力。传统的直封式一般耐压 0.6mpa，本产品承压 1.3mpa。
- 二、水流量大，效率高。比传统直封式出水快，水花飞溅少。
- 三、安装方便，调节灵活。可任意角度安装调节。详见产品包装外袋安装方法。
- 四、耐腐蚀，适应性广。在太阳能、冷却塔、环保、防腐、化工等领域的不同介质容器中广泛使用，适应性比传统金属浮球阀广。
- 五、价位优势。不用加装弯头，直接节省成本，购买成本比铜等金属的相关产品低。
- 六、使用可靠耐用。本产品有效避免了传统金属阀杆等材料在液体介质中遭侵蚀腐烂，从而对介质造成二次污染无法使用，而改由特制的工程塑料和密封件制作而成，从而使产品灵敏可靠，性能优异。
- 七、环保优势。无论是生产环节还是原材料所消耗的社会资源，及使用过程中都比传统的金属材质的产品更环保，适应了社会可持续发展的大趋势。

产品应用及优势：

本产品优势是采用压差自锁原理，所需控制力更小，水流量更大，是现有的铜阀、不锈钢阀所难以企及之处。目前已在冷却塔、环保、防腐、化工、等设备配套中广泛使用，尤其是对高低位水箱，水塔的水位自动控制，产品的万向调节功能，适合各种水箱水塔不同角度的安装。

本产品的品牌是熙诚，型号是CX-QF02，材质是塑料，连接形式是螺纹，结构形式是浮动球球阀，公称通径是20（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是水力控制，零部件及配件是阀体，用途是截止，类型(通道位置)是二通式，作用对象是泵