

隔离型双电源自动转换开关NH40-63A系列

产品名称	隔离型双电源自动转换开关NH40-63A系列
公司名称	乐清市北白象龙津电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:chint/正泰 型号:NH40-100/63A 绝缘电压:690 (V)
公司地址	乐清市北白象镇桥下村
联系电话	86 0577 27773310 15057778823

产品详情

高仿正泰nh40-100/4sz

1 适用范围

nh40sz自动转换开关，适用于交流50hz、交流额定电压380v、额定电流至3150a、三相四线制供电系统。能实现常用电源与备用电源的自动和手动切换，在切换电源过程时，中断向负载供电。

适用于要求两路电源供电和对电源质量要求高的场合。 本产品符合gb

14048.3和gb14048.11、iec 60947-3及iec 60947-6-1标准。2 正常工作条件和安装条件 2.1

周围空气温度不高于+40 ，不低于-5 。2.2 安装地点的海拔不超过2000m。2.3 湿度： 最

高温度为+40 时，空气的相对湿度不超过50%，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，例如20时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。

pc级双电源自动转换开关本体为负荷隔离开关，电磁驱动，切换速度快，是一种能够接通、承载、但不用于分断短路电流的atse。产品广泛适用于额定工作电压交流240/415v，频率50/60hz的的紧急供电系统。当一路电源发生故障时，可以自动完成常用电源和备用电源进行电源制件切换，而无需人工操作，以保证重要用户供电的可靠性。主要用于医院、商场、银行、人防、化工、冶金、高层建筑，军事设施和消防等不允许断电的重要场所。

高仿正泰自动转换隔离开关产品型号 nh40-16/3sz nh40-16/4sz

nh40-32/3sz nh40-32/4sz nh40-40/3sz nh40-40/4sz

nh40-63/3sz nh40-63/4sz nh40-80/3sz nh40-80/4sz

nh40-100/3sz nh40-100/4sz nh40-125/3sz nh40-125/4sz

nh40-160/3sz nh40-160/4sz nh40-200/3sz nh40-200/4sz

nh40-250/3sz nh40-250/4sz nh40-315/3sz nh40-315/4sz

nh40-400/3sz nh40-400/4sz nh40-630/3sz nh40-630/4sz

nh40-1000/3sz nh40-1000/4sz nh40-1250/3sz nh40-1250/4sz

我司专业生产销售各高仿品牌低压电气

塑壳断路器：施耐德ns/nse/nsx/cvs abbt/s系列 人民rmm1 西门子3vl 3vt8

浪涌保护器：施耐德pr/iprabb ovr bt2 天津中力cpm-r obo防雷器v20/v25 安徽金力jlsp

双电源：正泰zn1br-60/nz7/nh40sz德力西cdq3e-63/cdq3 施耐德万高款

微型断路器：abbs26 施耐德c65ic65带漏电保护 ns/nse/nsx/cvsabb漏电

vigic65/ic65n-c16a+ele漏电 ns/nse/nsx/cvs漏电保护 abb gs26漏电

价格合理 质量保证

本产品的品牌是chint/正泰，型号是NH40-100/63A，绝缘电压是690（V），额定电压是220/380（V），额定电流是63（A），极数是4，产品认证是CCC