

双电源自动转换开关SPQ5-400/3P

产品名称	双电源自动转换开关SPQ5-400/3P
公司名称	合肥市沃炼工贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:saipwell/赛普 型号:SPQ5-400/3P 绝缘电压:1000 (V)
公司地址	中国 浙江 温州 仙岩镇河口塘工业区
联系电话	86 021 33050667-8083 15002157027

产品详情

厂家直销双电源自动转换开关spq5-400/3p 斯沃型自由转换开关

双电源自动转换开关的用途，简单来说就是一路常用一路备用，当常用电突然故障或停电时，通过双电源切换开关，自动投入到备用电源上，（小负荷下备用电源也可由发电机供电，）使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上，银行用的ups不间断电源也是，不过他的备用是电池组。一些一类负荷和二类负荷的厂矿或单位大多都有！

双电源操作规程：

1、当因故停电，且在较短时间内无法恢复供电时，必须启用备用电源。步骤：

切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器，双电源切换箱市供电断路器)，拉开双投防倒送开关至自备电源一侧，保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。

启动备用电源(柴油发电机组)，待机组运转正常时，顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。

逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器，向各负载送电。

备用电源运行期间，操作值班人员不得离开发电机组，并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等，

发现异常及时处理。

2、市电恢复供电时，应及时做好电源转换工作，切断备用电源，恢复市电供电。

步骤：

按顺序逐个断开自备电源各断路器，顺序是：双电源切换箱自备电源断路器 自备电源配电柜各断路器 发电机总开关 将双投开关拨至市电供电一侧。

按柴油机停机步骤停机。

按顺序，从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器，将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。

3、性能

采用双列复合式触头、横接式机构、微电机预储能及微电子控制技术，基本实现零飞弧（无灭弧罩）

采用可靠的机械联锁和电气联锁技术

采用过零位技术

具有明显通断位置指示、挂锁功能，可靠实现电源与负载间的隔离

可靠性高，使用寿命8000次以上

机电一体设计，开关转换准确、灵活、可靠

电磁兼容好，抗干扰能力强，对外无干扰，自动化程序高

全自动型不需外接任何控制元器件

购物须知：

1、样品问题（由于公司防水系列产品市场相对成熟，所以不给任何客户提供免费样品，望知悉！）

2、订购问题：客户确定订货后，请提供公司信息及传真号码，我们会给客户做一份书面合同并传真给你们，请客户按照合同上提供的银行账号汇款，在我们确认收到款后给客户发货。大金额订单事宜电话商量。

3、旧货换新：客户要替换以前的订购产品，需要承担折旧费用，及来回运费，（折旧费用按时长计算）

4.关于物流运输：

快递：具体看各快递公司工作效率。正常情况下我们会在你付款后48小时内发货。快递公司不出问题的话，江浙沪隔天到，其他地方2-5天即可到达，我们将尽我们的最大努力在最快的时间内给你安排发货，如果快递出现意外情况导致派送延时，希望你们能够理解。

物流：由于公司塑料盒产品，为质量轻体积大产品，客户在买下大批量产品时，请客户用普通物流运输，这样以节约成本，物流运输全国各地15-30元一件。华东，华中，华南地区一般2-5天即能到达，其他地

区可能在5-7天左右。具体可以发邮件、qq或者电话咨询。

5.关于客户签收：

快递将货物送到时，请客户先检查再签收。不要让快递人员先走，等检查清楚数量和完好后再让走。在签收时如果出现少货，不对货或者货物承运时损坏，就不签收退回，所有来回费用和其他费用由我们承担。若没有验货就签收，无论货品数量少还是货物在运输途中损坏等问题，我们是无法负责的，所以一定要记得先验货哦！

普通物流收货时，请在物流运输站内当场验收。如果出现少货，不对货或者货物承运时损坏，请现场电话与我们联系，并提供所在地物流公司座机电话及负责人姓名。如果确定非人为损坏商品，所有来回费用和其他费用由我们承担。请各位商家一定要仔细哦

6.关于发票：

公司不开具普通税发票，只开具17%的增值税发票，并且订货金额少于1000元不给客户开具发票。请知悉！另外注明：可累计金额开票。

开票时间：公司定于每个月20号-25号给客户开具发票。客户在20号（不含20号）之前订的货物，发票则在当月开具，超过20号则在次月开具，望客户体谅！

7.关于质量：

发货前所有产品都经过我们质检部门严格检测过，应无质量问题。如果产品确实存在本身的质量问题。请在收到货时48小时内即时联系我们，我们一定为你妥善解决。

本产品的品牌是saipwell/赛普，型号是SPQ5-400/3P，绝缘电压是1000（V），额定电压是380（V），额定电流是400（A），极数是3P，产品认证是CCC，开关面板尺寸是详见图纸（mm）