

KLA系列单向节流阀 KLA-15

产品名称	KLA系列单向节流阀 KLA-15
公司名称	乐清市马可气动科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:马可MAKE 型号:KLA-15 材质:铝合金
公司地址	乐清市翁垟镇地团工业区
联系电话	86-0577-62802006 13968700675

产品详情

自力式流量控制阀适用于需要进行流量控制的水系统中，尤其适合于供热，空调等非腐蚀性液体介质的流量控制；安装在水系统中，经运行前的一次调节，即可使系统流量自动恒定在要求的设定值。自动消除水系统中因各种因素引起的水力失调现象，保持用户所需流量，克服“冷热不均”提高供热，空调的室温，提高系统能效，实现节能，是供热、空调系统实现“计量收费”的理想配套产品。

自力式流量控制阀的作用：自力式流量控制阀的作用是在阀的进出口压差变化的情况下，维持通过阀门的流量恒定，从而维持与之串联的被控对象(如一个环路、一个用户、一台设备等，下同)的流量恒定。管网中应用自力式流量平衡阀，可直接根据设计来设定流量，阀门可在水压作用下，自动消除管线的剩余压头及压力波动所引起的流量偏差。自力式流量控制阀的名称较多，如自力式流量平衡阀、定流量阀、自平衡阀、动态流量平衡阀等。各种类型的自力式流量控制阀，结构各有相异，但工作原理相似。

kla系列单向节流阀是由单向阀和节流阀组成的流量控制阀。当气流沿p-a方向流动时，单向阀关闭，节流阀节流；而反方向流动时，单向阀打开，不节流。它常用来控制气缸两个方向运动的不同速度，故又称速度控制阀。

本产品的品牌是马可MAKE，型号是KLA-15，材质是铝合金，连接形式是螺纹，启闭件的形状是针形节流阀，公称通径是G1/2（mm），压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，形态是隔膜式，零部件及配件是阀体，驱动方式是气动，类型(通道位置)是直通式