

活塞式减压紧急关闭阀

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 活塞式减压紧急关闭阀 |
| 公司名称 | 上海易优阀门有限公司 |
| 价格 | 88.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:易优 型号:YQ98008 |
| 公司地址 | 上海市松江区泗泾开发区 |
| 联系电话 | 86-02151098249 13817230123 |

产品详情

名称:活塞式减压紧急关闭阀

又名:减压紧急关闭阀

型号:yq98008

用途--

yq98008减压紧急关闭阀由一个 y 型宽阀腔带过滤器的主阀、一个三通式低压导阀各一个三通式高压导阀组成，当意外断电、水泵关机、水泵启动等情况时，产生一个低压波动，这时低压导阀开启与大气相通，活塞上腔压力下降，主阀开启泄水，并在回水高压到来时，保持找开状态，当管网压力增至工况压力时，低压导阀和主阀都缓慢关闭。

当管网压力超过安全值时，高压导阀立即开启与大气相通，主阀开时开启泄水降压，当压力恢复到正常状态后，导阀和主阀逐步关闭。

过滤活塞式预防水击泄放阀可广泛应用自来水公司泵房入空调、给排水和各类工矿企业的供水管网中，如同其它排放阀一样可安装在靠近水泵的 t 型连接管上，事实上在任何压力管网中，引阀能防止超压或水锤对管网的破坏，起到对管网安全的保险作用。

特点--

- 1.yq98008型减压紧急关闭阀调整操作灵活方便,（压力不超过设定值）调整范围大,可靠.
- 2.减压效果极佳,无论上游压力及流量如何变化,而设定的下游压力均衡定不变.
- 3.既可减动压,又可以减静压.

4.y形宽体阀腔,流阻小、抗汽蚀性强,无噪音.

5.紧急关闭导阀的调节灵活、方便、可靠.

6.本阀也可以单作紧急关闭阀用.

7.自带过滤装置及防震压力表,使安装尺寸缩短约40%,减少占用空间,节省投资成本.

8.内外表面均喷涂环保涂层,确保产品的防腐蚀及安全性.

参数--

材质:铸铁、铸钢

压力: 1.6mpa

温度: 80

口径:dn50-dn300