

# KLJZF-20气动角座阀

产品名称	KLJZF-20气动角座阀
公司名称	宁波市海曙恒基液压气动成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:KLQD 型号:KLJZF-15/20/25/32/40/50/65
公司地址	海曙区灵桥路699号一楼
联系电话	0574-87313188 18967848298

## 产品详情

### 角座阀订购码

kljzf	15	d	f	1	nc
规格代码	公称通径	阀体材料	f：法兰连接	1：单作用	nc：常闭
kljzf：开灵角座阀	dn15~65	d：锡青铜 空白：不锈钢	空白：螺纹	2：双作用	no：常开

### 角座阀规格

角座阀型号	公称通径	接管螺纹	kv值 (m <sup>3</sup> /h)	最大工作压力 (mpa)	要求最小控制压力 (mpa)	执行器尺寸 (mm)	密封材质介质温度	流向
kljzf-15	15	g1/2	4.2	0~1.6	0.39	50	ptfe -10~180	a向或b向
kljzf-20	20	g3/4	8	0~1.1	0.39	50		

kljzf-25	25	g1	19	0~1.5	0.42	63
kljzf-32	35	g1-1/4	27.5	0~1.5	0.5	63
kljzf-40	40	g1-1/2	42	0~1.25	0.44	63
kljzf-50	50	g2	55	0~1.0	0.4	80
kljzf-65	65	g2-1/2	68	0~1.0	0.4	100

角座阀特点：

1. 具有阀门开或关位置显示。
2. 外部气动先导，可增加使用寿命，免维护。
3. 溢流口与滑块间有自调节密封压盖，可提高密封性能。
4. 阀体角座结构，可实现大流量（特别是与普通截止阀相比较），结构紧凑响应快。

安装与维修

必须遵守适用的安全规范

1. 管道必须清洁无污染。
2. 根据需要安装，但最好使执行机构朝上。注意流向。
3. 连接阀门注意对准管道，只有在用户特殊要求时才取下执行机构。
4. 打开或维修该角阀之前先切断流体和控制气源并降低管道系统中的压力。

注意：

选择流动方向a时的特点：

1. 选择该流动方向时，可提高该产品的使用寿命。
2. 当工作介质为液体时，选择该流向可防水锤冲击。
3. 通径为 15/ 20/ 25的产品，工作压力须在0.3mpa以下，否则须选择双作用执行器

通径 32/ 40的产品，执行器须选择双作用 100尺寸。

通径为 50的产品，执行器须选择双作用 125尺寸。

选择流动方向b时的特点：

当工作介质为蒸汽或气体时，选择该流动方向时，可提高该产品的流动密封性能，但由于阀体中v性密封圈长时间接触工作介质，从而对产品使用寿命有一定影响，另外，工作介质为液体时不防水锤冲击。

本产品的加工定制是是，品牌是KLQD，型号是KLJZF-15/20/25/32/40/50/65，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，适用介质是蒸汽，压力环境是高压，工作温度是常温，流动方向是双向，零部件及配件是执行器，标准是英式，类型(通道位置)是二通式