

气动螺纹角座阀 双荣

产品名称	气动螺纹角座阀 双荣
公司名称	温州双荣科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:双荣 型号:2000Y-J644F-16P
公司地址	浙江 温州市 滨海工业园区滨海十六路
联系电话	057756679565 13165886760

产品详情

< 特点及用途 >

本系列角座阀是本公司最新引进国外生产技术，结合现代化工业应用研发而成的新一代气动角座阀。它广泛用于食品和化学过程，灭菌机，高压消毒器，干洗机，啤酒生产线。与传统角座阀相比，它具有以下新特点：1、可视位置指示：可接限位开关或紧急手动装置。

2、容易安装：气动头可旋转360°。可方便地安装一到二个限位开关。3、先进的气动控制器：加厚工程塑料外壳，安全可靠。低磨损的活塞结构，容量大而低耗气量。内部元件自润滑，免维护。

4、具有多种控制方式：常开、常闭、双动。

5、要求更小的气动执行器：流体从阀杆上方流入时，可选更小的控制头。

6、容易连接：mamur标准连接，嵌入式金属接头。7、长寿命导杆：阀杆契形特氟隆（ptee）密封，避免脏物导入。自润滑，免维护。阀杆经特别处理以确保最佳固定，并能自动校正位置。

8、无水锤作用，流体从阀杆下方流入时，水锤（水冲击力）被吸收。9、先进的阀体机构：流量比普通角座大30%，体积更小，流体流态更优。不锈钢316阀体，特氟隆密封，耐高温，耐腐蚀。寿命高达七百万次。

参数：1.阀体材质：不锈钢 201、304、316 2.驱动类型：气动控制（常开、常闭、双作用）

3.工作温度：普通-30 ~180 ; 高温-30 ~260

4.环境温度：-10 ~60 5.公称压力：pn1.6 pn2.5 6.控制压力：4.0 bar ~ 10bar

7.密封材质：不锈钢、聚四氟乙烯

8.适用介质：水、酒精、油、燃料、蒸汽、中性气体或液体、乳品、有机溶剂、酸碱溶剂等

温州双荣科技有限公司，自成立以来始终遵循以客户为核心的理念，为客户提供高性价比的阀门解决方案。

公司现已成为一家专业致力于自控阀门的生产、研发、销售和服务于一体的公司。我们以专业的技术实力、精准可靠的产品，综合性的解决方案，完善的售后服务，打造国内一流工业阀门集成供应商的。

双荣公司将为您提供值得信赖的阀门产品,满足您不同领域的使用需求。如今，我们的产品已广泛成功应用于食品、化工、啤酒、制药、造纸、陶瓷、建筑、能源、环保等领域。

为广大客户提供高品质产品和更专业的系统解决方案，促进与用户双赢的合作与发展。

本产品的加工定制是否，品牌是双荣，型号是2000Y-J644F-16P，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，外形是微型，流动方向是双向，零部件及配件是阀体，用途是疏水，标准是GB，驱动方式是气动