

# 华仪7122耐压机 EXTECH/华仪

产品名称	华仪7122耐压机 EXTECH/华仪
公司名称	东莞市塘厦锦创检测仪器经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:EXTECH/华仪 型号:7122
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市塘厦镇林村新亚洲工业区
联系电话	86-076982035560 13650467461

## 产品详情

主要参数：1、输入特性：单相47~63hz，115/230v±15%（可选择），3a保险丝 2、交流耐压测试：额定输出：5kv/12ma 3、输出频率：60/50hz（可选择） 4、输出波形：正弦波失真度<2%，波峰因数1.3~1.5 5、上限设定：范围：0.10~12.00ma，分辨力：0.01ma，准确度：±（2%设定值+2个字）\*1 6、下限设定：范围：0~12.00ma，分辨力：0.01ma，准确度：±（2%设定值+2个字）\*1 7、直流耐压测试：额定输出：6kv/5ma 8、输出纹波：<5%（在6kv/5ma，线性负载下测试）； 9、上限设定：范围：0.02~5.00ma，分辨力：0.01ma 准确度：±（2%设定值+2个字）\*2 10、下限设定：范围：0.00~5.00ma，分辨力：0.01ma 准确度：±（2%设定值+2个字）\*2 11、自动放电：200ms 12、电压设定：分辨率：10v，准确度：±（2%设定值+5v）电压调整率：±（1%设定值+5v）空载至满载 13、缓升时间：范围：0，1~999.9s，分辨力：0.1s 14、测试时间：范围：0，0.2~999.9s，分辨力

0.1s, (0=连续测试) 15、  
电弧侦测：可设定灵敏度：0~9 16、  
电压表：范围：0.00~6.00kv, 分辨力:0.01kv  
准确度：±(2%读值+1个字) 17、  
电流表：范围：ac 0.10~12.00ma, dc  
0.02~5.00ma 准确度：±(2%读值+1个字)  
分辨力：0.01ma 18、可程式逻辑遥控：输入：  
测试(test), 重置(reset) 输出：测试通过(  
pass), 测试失败(fail), 测试中(test-in-  
process) 19、测试结果表达方式：蜂鸣器,  
液晶显示及读值, 遥控状态输出 20、记忆组  
：5组测试条件记忆, 每组有4种测试模式选择  
(w, i, w~i连动i~w连动) 21、键盘安全锁  
定：键盘安全锁定, 防止作业人员误操作或程  
式误修改 22、  
液晶显示器：16x2点阵, 反白字背光 23、  
校正：采用软件方式进行校正, 由前面板键入  
24、  
使用环境：温度：0~40, 相对湿度<80%rh  
25、尺寸：89mm高x280mm宽x370mm深 26、  
重量：9kg 绝缘电阻测试  
1、输出电压设定：范围：dc  
0.10~1.00kv, 分辨力：0.01kv  
准确度：±(2%读值+2v)  
2、电压表：范围：dc  
0.00~1.00kv, 分辨力：0.01kv  
准确度：±(2%读值+1个字) 3、高阻表：范  
围：1~1000m (4位数, 自动换档) 准确度  
：±(3%读值+2个字), 电压 500v  
±(7%读值+2个字) 电压<500v 4、上限设定  
：范围/准确度：与高阻表相同, 间距：1m  
5、下限设定：范围/准确度：与高阻表相同：  
间距：1m 6、测试时间：范围：0, 0.5~999.  
9s, 分辨力：0.1s(0=连续测试)

本产品的加工定制是否, 品牌是EXTECH/华仪, 型号是7122, 测量范围是0~12.00mA (kPa), 精度等级是0.02, 适用范围是1