

# 压力测试器 ASK

产品名称	压力测试器 ASK
公司名称	永智精密科技(惠州)有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:ASK 型号:OPG-AT-G1/4-60 × 4MPa
公司地址	惠州市三新南路2号人乐居A座10层05号房
联系电话	0752-7830602 13480515040

## 产品详情

用于检测不需要经常测定压力的部位的压力！可以携带到所有现场！

### 特长

在加压过程中也可以简单地测定最高到35mpa的回路压力。

在需要测定压力的回路上安装特殊管接头（apt-n-2），就可以随时在需要时检测压力。

通过将现在正在使用的压力计改装成压力测试器，可以降低成本。

连接高压尼龙软管，就可以在所有位置上的测量压力。

也可以用于排除回路内空气的作业和采取作动油样本等。

可以容易地诊断油压回路及进行保养。

## 规格

最高使用压力	35mpa
耐压	50mpa
适用流体	一般石油类作动油

## 使用注意事项

请只在临时检测压力时使用压力测试器。在常时压力的情况下，请务必使用安装了配管用接头的“高压尼龙软管（nh）”。

压力测试器的软管是以尼龙树脂为基本材料，请不要有“弯折”和“扭拧”。

## 用途例

建设机械	混凝土泵车、挖掘机、推土机
机床、锻压机	大型机床、专用机床、油压冲床
钢铁	钢铁成套设备
射出成型机	蓄压器射出回路、锁模回路
车辆	大型特殊车辆

## 特殊管接头

是安装在检测压力部位的单向阀方式的特殊管接头。拧入高压软管上的螺栓，单向阀就会打开。

型号	牙口口径	密封圈 材质 / 尺寸	净重
apt-n-2	r1/4	-	80g
apt-n-2g	g1/4	nbr/p11	

### 高压软管

是连接特殊管接头和甘油压力计的高压软管。用于检测压力的部位和压力计显示场所隔开了距离时。  
请根据使用目的从4种软管长度中选择。

型号	长度 : m	最高使用 压力	耐压	使用温度 范围	最小弯曲 半径	净重
apt-05	0.5	35mpa	50mpa	-20 ~ 80	40mm	90g
apt-10	1					100g
apt-20	2					120g
apt-30	3					130g

### 压力计转接器

型号	牙口口径	密封圈材质	密封圈尺寸 (外径 内径 厚度)	净重
apt-g-2	g1/4	c1100	11.2 × 6 × 1.5	60g
apt-g-3	g3/8		14.7 × 6 × 2	

是连接高压软管和甘油压力计的转接器。请根据使用的甘油压力计的牙口口径选择。

使用该压力计转接器，即使没有扳手也可以用手简单地装卸甘油压力计和高压软管。请务必在所使用的每个甘油压力计上使用该转接器。

### 压力计直接接头

型号	牙口口径	密封圈材质	密封圈尺寸 (外径 内径 厚度)	净重
apt-pg-2	g1/4	c1100	11.2 × 6 × 1.5	100g

apt-pg-3

g3/8

14.7 × 6 × 2

是连接特殊管接头和甘油压力计的接头。

请在不使用高压软管检测压力时使用。

请根据所使用的甘油压力计的牙口口径进行选择。

### 收藏箱（塑料箱）

型号	尺寸	净重
apt-box	410 × 300 × 70	1300g

简洁地收藏压力测试器部件，在作为便携式使用的情况下很方便。

收藏箱最多可以整齐地收藏3个甘油压力计、6个特殊管接头、3个压力计转接器、1个压力计直接接头、3组高压软

管。

压力测试器用 甘油压力计

甘油压力计采用结实的不锈钢外壳，耐得住搬运时和测量时的剧烈使用环境。

请根据测量的回路压力进行选择。而且，请选择使用压力2倍以上的最高刻度压力刻度盘。

型号

常时库存

opg-at-g1/4-60 × 4mpa

opg-at-g1/4-60 × 6mpa

opg-at-g1/4-60 × 10mpa

opg-at-g1/4-60 × 16mpa

opg-at-g1/4-60 × 25mpa

opg-at-g1/4-60 × 40mpa

opg-at-g1/4-60 × 60mpa

本产品的加工定制是否，品牌是ASK，型号是OPG-AT-G1/4-60 × 4MPa，测量范围是35（kPa），适用范围是建设机械、机床、锻压机、钢铁、车辆