多流束热量表/普通热量表 DN20

产品名称	多流束热量表/普通热量表 DN20
公司名称	石家庄丰源仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:热友 型号:DN20
公司地址	中国 河北 石家庄市 石家庄裕华区方村工业区
联系电话	86-0311-85496998-8018 13582107530

产品详情

测量范围：0.01-7m ^{3} /h　　测量精度：2级　　产品适用范围：供暖用

一、机械式热量表：

集热（冷）量计量于一体，根据水温自动判断；

关键部件采用钨钢、刚玉、红宝石等耐磨材料；

超低功耗设计、使用寿命长；

超大储存空间，能储存最近18个月的历史数据；

m-bus或rs-485及光电接口，任意选择，可实现数据远传和远程抄表；

方便安装、易于维护，进回水安装任意选择。

二、机械式热量表-dn20-技术数据

公称直径	dn-20
公称流量	2.5m ^{3} /h
最大流量	5m ^{3} /h
最小流量	0.05 m ^{3} /h

准确度等级	2级，3级
压力损失	＜25kpa
公称压力	1.6mpa
连接方式	螺纹
温度传感器类型	pt1000铂电阻
温度测量范围	（4~95）℃
温差范围	（3~90）℃
温度分辨率	0.01℃
环境温度	a类+5~+55℃
电池寿命	≥6年
介质	冷水或热水
显示位数	8位

本产品的加工定制是是，品牌是热友，型号是DN20，测量范围是0.01-7，测量精度是2级，产品适用范围是工业/中央空调/管道，工作压力是1.6，适用介质是热水，工作温度是4-95