

# 船用柴油流量计 船用柴油流量计

产品名称	船用柴油流量计 船用柴油流量计
公司名称	南通科博自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:船用柴油流量计 型号:DN50
公司地址	南通市人民西路247号0125室
联系电话	13912249126 13809082827

## 产品详情

指针型椭圆齿轮流量计系直读累积式仪表，是计量流经管道内液体流量总和的容积式流量计。可广泛用于石油卫生等部门的流量测量。

产品特点：lc-a型铸铁椭圆齿轮流量计，广泛用于各种油品及对铸铁不腐蚀液体介质的计量 lc-e型铸钢椭圆齿轮流量计，用于高压、低腐蚀性介质的计量 lc-b型广泛用于有较强腐蚀性液体介质，如酸、碱、盐及有机化合物等的计量 技术数据  
普通铸铁型（a）、铸钢型（e）、不锈钢型（b）

项目 型号	c-a铸铁		c-e铸钢		c-b不锈钢	
公称压力 mpa	1.0 1.6		2.5 4.0 6.4		1.0 1.6	
被测液体粘度	2 — 200 mpa.s					
被测液体温度	-20 ~ +100					
流量范围m <sup>3</sup> h						
型号 精度等级	c-a铸铁		c-e铸钢		c-b不锈钢	
公称口径 ( dnmm )	0.5	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2

10	0.04 ~ 0.4	0.1 ~ 0.4	0.04 ~ 0.4	0.1 ~ 0.4	0.1 ~ 0.5	0.1 ~
15	0.25 ~ 1.5	0.3 ~ 1.5	0.25 ~ 1.5	0.3 ~ 1.5	0.3 ~ 1.5	0.3 ~
20	0.5 ~ 3	0.6 ~ 3	0.5 ~ 3	0.6 ~ 3	0.6 ~ 3	0.6 ~
25	1 ~ 6	1.2 ~ 6	1 ~ 6	1.2 ~ 6	1.2 ~ 6	1.2 ~
40	2.5 ~ 15	3 ~ 15	2.5 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 15
50	4 ~ 24	4.8 ~ 24	4 ~ 24	4.8 ~ 24	4.8 ~ 24	4.8 ~
65	5 ~ 40	6 ~ 40	5 ~ 40	6 ~ 40	6 ~ 40	6 ~ 40
80	10 ~ 60	12 ~ 60	10 ~ 60	12 ~ 60	12 ~ 60	12 ~ 60
100	16 ~ 100	20 ~ 100	16 ~ 100	20 ~ 100	20 ~ 100	20 ~ 100
150	32 ~ 190	38 ~ 190	32 ~ 190	38 ~ 190	38 ~ 190	38 ~ 190
200	64 ~ 340	68 ~ 340	64 ~ 340	68 ~ 340	68 ~ 340	68 ~ 340

本产品的加工定制是是，品牌是船用柴油流量计，型号是DN50，测量精度是1.0%，产品适用范围是柴油