

## XYW-200液面计 银鸽

产品名称	XYW-200液面计 银鸽
公司名称	温州市黎明塑料电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:银鸽 型号:XYW-200
公司地址	温州市洪殿南路95号
联系电话	86-0577-88350188

## 产品详情

**工作原理：**安装在被测介质外面，通过带孔螺栓连接在储液容器上，随着溶液上下变化，带动管柱内溶液上下移动，从而显示容器内的液体流量。

**使用范围：**广范应用于机械、电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品、餐饮等行业生产过程中的液位测量与控制。

**特点：**

- 1.采用pmma材质，在热带气候下暴晒多年，透明度和色泽度变化很小。
- 2.pmma耐稀无机酸，去污液、油、脂和弱碱的性能优良，耐无机酸中等。
- 3.与显影液不起反应。
- 4.适合容器内液体介质的液位、界面的测量。
- 5.指示新颖，读数直观、醒目，精确度高。
- 6.测量范围大，不受贮槽高度的限制。
- 7.液位计与被测介质隔离，密封性好，可靠性高，使用安全。
- 8.结构简单、安装方便、维护方便、耐腐蚀、无需电源。
- 9.可以装铝壳。铝壳液位计安装螺丝在外面，这样有利于检修与更换。

**注意事项：**

1.不能接触醇、酮、芳烃、氯化烃等有机溶剂，会被强碱和温热的naoh、koh侵蚀。

2.螺丝扭力不得超过40n.m。

技数参数：

品牌：银鸽

材质：亚克力

测量范围：100-1000mm（可根据客户要求定做）

精确度：1mm

水压测试：10mpa

抗拉强度：60-75mpa

冲击强度：12-13kj/m<sup>2</sup>

耐温：80 ° c

螺丝：10m/12m

防腐性：高

形状：方形

本产品的加工定制是是，品牌是银鸽，型号是XYW-200，测量范围是按订单，测量精度是1，产品适用范围是广范应用于机械、电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品、餐饮等行业生产过程中的液位测量与控制，温州液面计是温州液面计