

XBD20/40-HW消防恒压切线泵

产品名称	XBD20/40-HW消防恒压切线泵
公司名称	永嘉县奥立水泵厂
价格	面议
规格参数	品牌:奥立 型号:XBD20/40-HW 材质:铸铁
公司地址	浙江 永嘉县 和二工业区
联系电话	057767996296 18958810566

产品详情

<<点击客服获取最新报价

xbd-hw消防恒压切线泵图片

xbd-hw消防恒压切线泵概述

xbd-hw消防恒压切线泵，是最新开发生产的节能系列产品。具有效率高、运行噪音低、抗汽蚀性能好、结构合理、使用寿命长等显著优点。供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用，主要用于消防系统增压送水、也可应用于厂矿给排水、高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。

本司生产的xbd-hy消防恒压切线泵其性能、技术条件符合国家新颁布的gb6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求，产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格，获上海市消防产品认可证书。

本司产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

xbd-hw消防恒压切线泵产品特点

- 1、泵结构紧凑、布置合理、外形美观。
- 2、进、出口径相同，便于管路连接。
- 3、泵运行平稳、噪音低、寿命长。
- 4、密封可靠、无泄漏。

5、流量和压力可根据需要增减泵级数并结合切割叶轮径予以满足。

xbd-hw消防恒压切线泵技术参数

流量：5-45l/s；压力：0.18-2.61mpa；功率：2.2-180kw；转速：1450r/min；

xbd-hw消防恒压切线泵型号意义

xbd5.7/25-100hy xbd – 消防泵组代号 5.7 – 设计压力（1/10mpa）25 – 设计流量（l/s）100 – 进出口直径（mm）h -恒压切线式 y – 结构为立式

w - 结构为卧式

xbd-hw消防恒压切线泵参数

本产品的品牌是奥立，型号是XBD20/40-HW，材质是铸铁，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，流量是40（L/S），压力是2.0（MPa），转速是2900（r/min），功率是160K（w），叶轮结构是闭式叶轮，叶轮数目是1，规格是XBD20/40-HW