

# XBD立式多级消防泵 杭州佳杰

产品名称	XBD立式多级消防泵 杭州佳杰
公司名称	杭州佳杰特种泵厂
价格	面议
规格参数	品牌:杭州佳杰 型号:XBD立式多级消防泵 材质:不锈钢
公司地址	杭州余杭区仁和街道东塘村洪家舍6号
联系电话	0517-86391683

## 产品详情

xbd 4.2/5 - 32-30-2 xbd代表泵特征代号(xbd表示消防泵) d代表原动机特征代号(d表示电动机)

4.2/5代表主参数[10倍额定压力(mpa)/额定流量(l/s)]

32-30-2代表企业自定义[名义流量(m<sup>3</sup>/h)-级数x10-小叶轮数] 泵组 xbd消防泵组为安装标准电机的立式多级离心泵，电机轴与泵轴用联轴器直接连接，拉杆螺栓将耐压筒，过流部件固定在泵头与进出水段之间，泵进出水口在泵底同一直线上。概述 xbd型系列立式多级消防泵组是引进国外先进技术制造的。该系列泵组的主要过流部件采用不锈钢制成，所以该泵长期不使用也不会因生锈而不能启动，可大大节省用于泵防止生锈的维护费用，并采用了集装式机械密封使用可靠，维修方便，主要零部件叶轮和导叶采用304不锈钢板冲压拉伸焊接而成，具有运行平稳、噪音低、结构紧凑、占地面积小、外形美观、安装方便、耐腐蚀、维护周期和使用寿命长等特点、本产品严格按照国家标准gb6245-1998《消防泵性能要求和实验方法》生产。应用范围 该泵主要用于工业及民用高层建筑固定消防系统(灭火系统，自动喷淋灭火系统，水喷雾灭火系统和消防稳压系统等)的给水。叶适用于市政、工矿、锅炉给水及凝液系统、水处理系统、过滤系统和清洗行业等使用。

型号	工作流量q(l/s)	出口压力p(mpa)	额定转速(r/min)	配用功率p(kw)
xbd3.2/5-32-20	5	0.32	2900	4
xbd4.2/5-32-30-2	5	0.42	2900	5.5
xbd5.0/5-32-30	5	0.5	2900	5.5
xbd5.8/5-32-40-2	5	0.58	2900	7.5
xbd6.6/5-32-40	5	0.66	2900	7.5
xbd7.5/5-32-50-2	5	0.75	2900	11

xbd8.3/5-32-50	5	0.83	2900	11
xbd9.2/5-32-60-2	5	0.92	2900	11
xbd9.6/5-32-60	5	0.96	2900	11
xbd10.8/5-32-70-2	5	1.08	2900	15
xbd11.6/5-32-70	5	1.16	2900	15
xbd12.4/5-32-80-2	5	1.24	2900	15
xbd13.2/5-32-80	5	1.32	2900	15
xbd14.0/5-32-90-2	5	1.4	2900	18.5
xbd15.0/5-32-90	5	1.5	2900	18.5
xbd15.8/5-32-100-2	5	1.58	2900	18.5
xbd16.6/5-32-100	5	1.66	2900	18.5
xbd17.4/5-32-110-2	5	1.74	2900	22
xbd18.2/5-32-110	5	1.82	2900	22
xbd19.0/5-32-120-2	5	1.9	2900	22
xbd20.0/5-32-120	5	2	2900	22
xbd20.8/5-32-130-2	5	2.08	2900	30
xbd21.5/5-32-130	5	2.15	2900	30
xbd22.5/5-32-140-2	5	2.25	2900	30
xbd23.2/5-32-140	5	2.32	2900	30
xbd4.2/10-42-20	10	0.42	2900	7.5
xbd5.3/10-42-30-2	10	0.53	2900	11
xbd6.3/10-42-30	10	0.63	2900	11
xbd7.3/10-42-40-2	10	0.73	2900	15
xbd8.4/10-42-40	10	0.84	2900	15
xbd9.4/10-42-50-2	10	0.94	2900	18.5
xbd10.5/10-42-50	10	1.05	2900	18.5
xbd11.5/10-42-60-2	10	1.15	2900	22
xbd12.0/10-42-60	10	1.2	2900	22
xbd13.6/10-42-70-2	10	1.36	2900	30
xbd14.7/10-42-70	10	1.47	2900	30

xbd15.7/10-42-80-2	10	1.57	2900	30
xbd16.8/10-42-80	10	1.68	2900	30
xbd17.8/10-42-90-2	10	1.78	2900	30
xbd18.8/10-42-90	10	1.88	2900	37
xbd20.0/10-42-100-2	10	2	2900	37
xbd21.0/10-42-100	10	2.1	2900	37
xbd22.0/10-42-110-2	10	2.2	2900	45
xbd23.0/10-42-110	10	2.3	2900	45
xbd24.0/10-42-120-2	10	2.4	2900	45
xbd25.0/10-42-120	10	2.5	2900	45
xbd26.0/10-42-130-2	10	2.6	2900	45
xbd4.2/15-65-20	15	0.42	2900	11
xbd5.0/15-65-30-2	15	0.5	2900	15
xbd5.7/15-65-30-1	15	0.57	2900	15
xbd6.4/15-65-30	15	0.64	2900	18.5
xbd7.0/15-65-40-2	15	0.7	2900	18.5
xbd7.8/15-65-40-1	15	0.78	2900	22
xbd8.1/15-65-40	15	0.81	2900	22
xbd9.2/15-65-50-2	15	0.92	2900	30
xbd10.0/15-65-50-1	15	1	2900	30
xbd10.6/15-65-50	15	1.06	2900	30
xbd11.3/15-65-60-2	15	1.13	2900	30
xbd12.0/15-65-60-1	15	1.2	2900	37
xbd12.8/15-65-60	15	1.28	2900	37
xbd13.5/15-65-70-2	15	1.35	2900	37
xbd14.2/15-65-70-1	15	1.42	2900	37
xbd15.0/15-65-70	15	1.5	2900	45
xbd15.7/15-65-80-2	15	1.57	2900	45
xbd16.5/15-65-80-1	15	1.65	2900	45

xbd4.5/20-85-20	20	0.45	2900	15
xbd5.6/20-85-30-2	20	0.56	2900	18.5
xbd6.8/20-85-30	20	0.68	2900	22
xbd8.0/20-85-40-2	20	0.8	2900	30
xbd9.0/20-85-40	20	0.9	2900	30
xbd10.0/20-85-50-2	20	1	2900	37
xbd11.2/20-85-50	20	1.12	2900	37
xbd12.5/20-85-60-2	20	1.25	2900	45
xbd13.5/20-85-60	20	1.35	2900	45
xbd3.7/25-120-20-1	25	0.37	2950	18.5
xbd4.2/25-120-20	25	0.42	2950	22
xbd5.1/25-120-30-2	25	0.51	2950	30
xbd5.7/25-120-30-1	25	0.57	2950	30
xbd6.2/25-120-30	25	0.62	2950	30
xbd7.3/25-120-40-2	25	0.73	2950	37
xbd8.0/25-120-40-1	25	0.8	2950	37
xbd8.4/25-120-40	25	0.84	2950	45
xbd9.5/25-120-50-2	25	0.95	2950	45
xbd10.3/25-120-50-1	25	1.03	2950	45
xbd10.6/25-120-50	25	1.06	2950	55
xbd11.6/25-120-60-2	25	1.16	2950	55
xbd12.2/25-120-60-1	25	1.22	2950	55
xbd12.7/25-120-60	25	1.27	2950	75
xbd13.8/25-120-70-2	25	1.38	2950	75
xbd14.4/25-120-70-1	25	1.44	2950	75
xbd15.0/25-120-70	25	1.5	2950	75
xbd3.9/30-150-20-1	30	0.39	2950	22
xbd4.5/30-150-20	30	0.45	2950	30
xbd5.6/30-150-30-2	30	0.56	2950	30
xbd6.2/30-150-30-1	30	0.62	2950	37

xbd6.7/30-150-30	30	0.67	2950	37
xbd7.9/30-150-40-2	30	0.79	2950	45
xbd8.7/30-150-40-1	30	0.87	2950	45
xbd9.4/30-150-40	30	0.94	2950	55
xbd10.0/30-150-50-2	30	1	2950	55
xbd10.9/30-150-50-1	30	1.09	2950	75
xbd11.6/30-150-50	30	1.16	2950	75
xbd12.5/30-150-60-2	30	1.25	2950	75
xbd13.2/30-150-60-1	30	1.32	2950	75
xbd14.0/30-150-60	30	1.4	2950	75
xbd3.6/35-150-20-1	35	0.36	2950	22
xbd4.3/35-150-20	35	0.43	2950	30
xbd5.3/35-150-30-2	35	0.53	2950	30
xbd6.0/35-150-30-1	35	0.60	2950	37
xbd6.4/35-150-30	35	0.64	2950	37
xbd7.4/35-150-40-2	35	0.74	2950	45
xbd8.1/35-150-40-1	35	0.81	2950	45
xbd8.7/35-150-40	35	0.87	2950	55
xbd9.7/35-150-50-2	35	0.97	2950	55
xbd10.4/35-150-50-1	35	1.04	2950	75
xbd11.2/35-150-50	35	1.12	2950	75
xbd11.8/35-150-60-2	35	1.18	2950	75
xbd12.7/35-150-60-1	35	1.27	2950	75
xbd13.4/35-150-60	35	1.34	2950	75
xbd3.6/40-200-10	40	0.36	2950	30
xbd4.7/40-200-20-2b	40	0.47	2950	37
xbd5.4/40-200-20-2a	40	0.54	2950	45
xbd6.4/40-200-20-a	40	0.64	2950	55
xbd7.4/40-200-20	40	0.74	2950	55

xbd8.4/40-200-30-2b	40	0.84	2950	75
xbd8.8/40-200-30-a-b	40	0.88	2950	75
xbd9.2/40-200-30-2a	40	0.92	2950	75
xbd9.7/40-200-30-b	40	0.97	2950	75
xbd10.1/40-200-30-a	40	1.01	2950	75
xbd11.1/40-200-30	40	1.11	2950	90
xbd12.2/40-200-40-2b	40	1.22	2950	90
xbd12.9/40-200-40-2a	40	1.29	2950	110
xbd13.9/40-200-40-a	40	1.39	2950	110
xbd14.9/40-200-40	40	1.49	2950	110
xbd3.5/45-200-10	45	0.35	2950	30
xbd4.6/45-200-20-2b	45	0.46	2950	37
xbd5.3/45-200-20-2a	45	0.53	2950	45
xbd6.3/45-200-20-a	45	0.63	2950	55
xbd7.2/45-200-20	45	0.72	2950	55
xbd8.1/45-200-30-2b	45	0.81	2950	75
xbd8.5/45-200-30-a-b	45	0.85	2950	75
xbd8.9/45-200-30-2a	45	0.89	2950	75
xbd9.5/45-200-30-b	45	0.95	2950	75
xbd9.8/45-200-30-a	45	0.98	2950	75
xbd10.8/45-200-30	45	1.08	2950	90
xbd11.8/45-200-40-2b	45	1.18	2950	90
xbd12.5/45-200-40-2a	45	1.25	2950	110
xbd13.5/45-200-40-a	45	1.35	2950	110
xbd14.5/45-200-40	45	1.45	2950	110

本产品的品牌是杭州佳杰，型号是XBD立式多级消防泵，材质是不锈钢，驱动方式是电动，泵轴位置是边立式，流量是18-160（L/S），压力是0.32-2.6（MPa），转速是2900-2950（r/min），功率是4-75（w）