

## 5LL-1500大直径螺旋溜槽

产品名称	5LL-1500大直径螺旋溜槽
公司名称	上海戴沃机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海戴沃 型号:5LL-1500
公司地址	上海市浦东新区东川公路7469号6幢105室
联系电话	86-021-50676922 13661725551

## 产品详情

5LL-1500大直径螺旋溜槽|重选专用玻璃钢溜槽|螺旋溜槽生产厂家——上海戴沃机械科技有限公司

**【适用物料】**：铁矿、钛铁矿、铬铁矿、硫铁矿、钨矿、锡矿、钽矿、铌矿、锆英石、金红石、独居石、磷乙矿以及具有比重差异的其他有色金属、稀有金属和非金属矿物体。

**【产品简介】**：螺旋溜槽是采矿、选矿的最佳设备，特别是海滨、河畔、沙滩、溪道的砂矿开采更为理想。螺旋溜槽适合于分选粒度在0.02--0.3毫米的铁矿、钛铁矿、铬铁矿、硫铁矿、锆英石、金红石、独居石、磷乙矿、钨矿、锡矿、钽矿、铌矿以及具有比重差异的有色金属、稀有金属和非金属矿物体。是采矿、选矿的最佳设备，特别是海滨、河畔、沙滩、溪道的砂矿开采更为理想。

**【性能特点】**：

- 1、选矿过程稳定易控制，给矿浓度范围大；
- 2、螺旋溜槽处理物料量大，富集比高，回收率高；
- 3、占地面积小、耗水量少、结构简单、无需动力；
- 4、安装简单操作方便，投资小收益快等优点。

**【工作原理】**：螺旋溜槽都有给矿均匀器、十字架（三脚架）、给矿槽、螺旋槽、截取槽、集聚斗、槽支柱组成。将螺旋溜槽立起，校准垂直线，用铁架或木头固定在合适的位置，由砂泵将矿砂送到螺旋上顶两个进料口处，加入补充水，调节矿浆浓度，矿浆自然从高往下旋流，在旋转的斜面流速中产生一种惯性的离心力，以矿砂的比重、粒度、形状上的差异，通过旋流的重力和离心力的作用，将矿与砂分开，精矿流入精矿斗用管道接出，尾砂流进尾砂斗用管道接到砂池，再用砂泵排走，完成了选矿的全过程。

【设备结构】：1、给矿匀分器

2、十字架（三角架）

3、给矿槽

4、螺旋槽

5、产品截取槽

6、产品集聚斗

7、槽支柱

【技术参数】：

型号	5II-1500	5II-1200	5II-900	5II-600	5II-400
外径（mm）	1500	1200	900	600	400
螺距（mm）	540/720	900/720/540	675/540/405	450/360/270	240/180
距径比（螺距/直径）	0.75/0.6/0.45	0.75/0.6/0.45	0.75/0.6/0.45	0.75/0.6/0.45	0.6/0.45
横向倾角（度）	9°	9°	9°	9°	9°
每台最多安装螺旋头数	4-2	4	4	3	2
给矿粒度（mm）	0.3-0.02	0.3-0.03	0.3-0.03	0.2-0.02	0.2-0.02
给矿浓度（%）	25-55	25-55	25-55	25-55	25-55
生产能力（t/h）	8-16	4-6	2-3	0.8-1.2	0.15-0.2
外形尺寸 长（mm）	1560	1360	1060	700	460

宽 ( mm )	1560	1360	1060	700	460
高 ( mm )	5230	5230	4000	2600	1500
重量 ( kg )	800	600	400	150	50

注：产品性能在不断改进中,参数如有更改,恕不另行通知。详情电话咨询：13636667121。

上海戴沃机械科技有限公司服务承诺：（1）服务工程师接到服务信息后15分钟联系，电话向客户说明处理措施。（2）从接到服务信息起至到达故障现场的时间：上海市周边地区不超过2小时，跨地区不超过12小时，跨省份不超过24小时(西北地区跨地区不超过16小时，跨省不超过48小时)。（3）服务工程师24小时待命制。（4）故障未处理完毕，服务工程师不能离开现场，离开现场需客户许可。

### 【售前】：

当好客户的参谋和助手，让用户的每一份投资都获得丰厚的回报：

- （1）设备型号的选择；
- （2）根据客户的特殊要求，设计制造产品品；
- （3）为客户培训技术人员；
- （4）公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程和方案。

### 【售中】：

尊重客户，给客户一个放心，一份轻松，一份惊喜，致力于提高客户的整体价值。

- （1）产品的验收；
- （2）协助客户拟定施工方案。

### 【售后】：

- （1）设备的安装调试；
- （2）现场培训操作人员；
- （3）成套设备安装完毕后，留下1-2名专业技术人员免费协助客户现场生产1个月，直到用户满意为止；
- （4）指派专门的售后服务工程师，到达现场指导客户安装调试。

本产品的加工定制是是，品牌是上海戴沃，型号是5LL-1500，别名是矿用流槽，用途是适用于分选粒度0.3--0.02毫米细料的铁矿、钛铁矿、铬铁矿以及具有比重差异的其他有色金属、稀有金，给料粒度是0.3--0.02（mm），外形尺寸是1560\*1560\*5230（mm），重量是0.8（t），槽型是顺流槽，水槽坡度是9°，旋流

器类型是重介质