

# DLK直流平波电抗器 0.4 (KV)

产品名称	DLK直流平波电抗器 0.4 (KV)
公司名称	上海头众变压器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TOPCROWD/头众 型号:DLK直流平波电抗器 系统额定电压:0.4 (KV)
公司地址	上海市奉贤区头桥镇服民路198号
联系电话	021-5755595 13917101766

## 产品详情

1、额定工作电压：dc500v-dc1000v 2、抗电强度：铁芯-绕组 3000vac / 50hz / 10ma / 10s 无飞弧击穿  
 3、绝缘电阻：铁芯-绕组 1000vdc，绝缘阻值 100m  
 4、电抗器噪音小于65db（与电抗器水平距离点1米测试） 5、产品执行标准：iec289: 1987 电抗器  
 gb10229-88 电抗器（eqv iec289:1987）jb9644-1999 半导体电气传动用电抗器 1、rated operating  
 power：dc500v-dc1000v； 2、reactive strength：cored-winding 3000vac/50hz/10ma/10sarcing breakage；  
 3、insulation resistance：cored-winding 1000vdc，insulation resistance value 100m； 4、reactor's noise is  
 less than 65db（to be measured at the point 1 meter away from the reactor horizontally） 5、standard the product  
 conforms to：iec289：1987 reactor gb10229-88 reactor（equivalent to iec289:1987）jb9644-1999 reactor for semi-  
 conductor transmission

电抗器型号 reactor type	适配电机 adapted power (kw)	额定电流 rated current	电感量 inductance class	重量 weight (kg)	外型尺寸 exterior dimension	安装尺寸 setting dimension
dcl-3-0.4	0.4	3a	28	1.5	77x60	63x47
dcl-3-0.75	0.75	3a	28	1.5	77x60	63x47
dcl-6-1.5	1.5	6a	11	2.3	77x80	63x60

dcl-6-2.2	2.2	6a	11	2.3	77x80	63x60
dcl-12-3.7	3.7	12a	6.3	3.2	97x105	80x70
dcl-12-4	4.0	12a	6.3	3.2	97x105	80x70
dcl-23-5.5	5.5	23a	3.6	3.8	106x115	87x70
dcl-23-7.5	7.5	23a	3.6	3.8	106x115	87x70
dcl-33-11	11	33a	2.0	4.3	106x115	87x70
dcl-33-15	15	33a	2.0	4.3	106x115	87x70
dcl-40-18.5	18.5	40a	1.3	4.3	106x115	87x70
dcl-50-22	22	50a	1.08	5.5	115x130	95x86
dcl-65-30	30	65a	0.8	7.2	134x150	111x85
dcl-78-37	37	78a	0.7	7.5	134x150	111x85
dcl-95-45	45	95a	0.54	7.8	134x155	111x85
dcl-115-55	55	115a	0.45	9.2	154x145	125x90
dcl-160-75	75	160a	0.36	10	160x135	100x100
dcl-180-90	90	180a	0.33	20	160x135	100x100
dcl-250-110	110	250a	0.26	23	210x150	176x117
dcl-250-132	132	250a	0.26	23	210x150	176x117
dcl-340-160	160	340a	0.17	23	210x150	176x117
dcl-460-185	185	460a	0.09	28	220x150	191x117
dcl-460-220	220	460a	0.09	28	220x150	191x117
dcl-650-300	300	650a	0.072	33	230x160	206x127

本产品的品牌是TOPCROWD/头众，型号是DLK直流平波电抗器，系统额定电压是0.4（KV），额定电流是50（A），用途是直流平波电抗器，产品认证是iso9001，有无铁心是铁心式电抗器，绝缘结构是干式电抗器，规格报价是225\*155\*200