干式空心串联电抗器 辽宁瑞升电气

产品名称	干式空心串联电抗器 辽宁瑞升电气
公司名称	辽宁瑞升电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:辽宁瑞升电气 型号:CKGKL-960/10-6% 系统额定电压:10（KV）
公司地址	绥中滨海经济区25号3-3
联系电话	03355075068 13343336822

产品详情

干式空心串联电抗器

产品特点：

可按用户要求提供多容量集一身的多抽头式电抗器，可实现不同补偿容量所需电抗器的自动投切。

产品用途：

在并联补偿电容器装置中，与并联电容器组串联使用，用以抑制谐波放大，减少系统电压畸变，闲置电容 器组投切时的合闸涌流。

技术参数

技术指标：

1.过载能力：能在1.35倍额定电流持续运行；

2.热稳定性能：能耐受额定电抗率的倒数倍的额定电流，时间为2s；

3.动稳定性能：能耐受热稳定电流的2.55倍，时间为0.5s，无任何热的机械的损伤；

4.电抗值偏差0~5%，三相不平衡率≤±2%。

订货须知：

1.额定容量；

2.额定电压；

3.额定电抗率；

4.额定电流；

5.冷却方式；

6.出线端子角度；

7.其他数据要求在合同中注明。

使用条件：

安装方式：户外或柜内

海拔高度：≤1000米

环境湿度：-25℃~+45℃

相对湿度：≤95%（25℃）

地震烈度：≤8级

本产品的品牌是辽宁瑞升电气，型号是CKGKL-960/10-6%，系统额定电压是10（KV），额定电流是50.4（A），用途是串联电抗器，产品认证是ISO9001-2000，有无铁心是空心式电抗器，绝缘结构是干式电抗器，排列方式是三相垂直/两垂一平/水平排列