

# DLSB-5/20低温冷却循环泵

产品名称	DLSB-5/20低温冷却循环泵
公司名称	巩义市英峪仪器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:低温冷水机 品牌:英峪
公司地址	沙渔沟乡英峪村
联系电话	4220123 15137115761

## 产品详情

供应dlsb-5/20低温冷却液循环泵

用途特点：

采用压缩制冷方法的低温液体循环设备，可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应，进行化学品和生物制品低温贮存，也可结合旋转蒸发仪、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵等配套使用。

大容量开口浴槽和外循环一体，即可以作为冷冻槽，又能对外提供冷却液。

温度数字设定和显示，操作简单。

制冷压缩机等关键部件采用美、德、法著名品牌，高可靠性、高效率。

循环系统采用ansi304、316和高分子防腐材料，可防锈、防腐蚀、防低温液体污染

技术参数：

名称	低温冷却液循环泵

型号	dlsb-5l/-20 ° c	
载冷剂储液槽容积(l)	5	
空载最低温度( )	-20	
使用范围( )	-20 ~ 常温	
温度显示方式	数字式	
控温精度( )	± 2	
最佳环境温度( )	5 ~ 25	
最佳环境湿度	60%	
电源	220v ± 10% 50hz	
安全保护	延时、漏电、过电流、过热	
压缩机功率(w)	495	
制冷剂	r22	
载冷剂输出 制冷量(w)	10	1150
	0	880
	-10	600
	-20	320
循环泵	功率(w)	100

	额定流量(l/min)	12
	扬程(m)	5 ~ 7
外循环接口尺寸		丝口连接1/2寸
开口尺寸(mm)		210
储液槽内径与高度(mm)		220 × 180
储液槽容纳最大烧瓶容量(ml)		2000 ( 自配 )
载冷剂储槽材质		sus304
载冷剂输送管道、阀门材质		sus304
制冷主机占用空间(mm)		约464l × 324w × 727h
整机重量(kg)		41

使用示意图：

联系方式：15137115761（刘经理）

本产品的加工定制是否，类型是低温冷水机，品牌是英峪，型号是DLSB，标准制冷量是1.15（kw），输入功率是0.6（kw），外形尺寸是465L × 325W × 730Hmm，重量是41（kg），应用领域是可直接冷却试管，反应瓶等进行低温下的化学反应，进行化学品和生物制品低温贮存，也可结合旋转蒸发仪，真空，结构类型是密封式