

DB/DC-288双折门转换型冷冻柜

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | DB/DC-288双折门转换型冷冻柜 |
| 公司名称 | 瑞安市康德嘉利机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 种类:冷柜 型号:BD/BC-288 |
| 公司地址 | 瑞安市曹村镇曹北村 |
| 联系电话 | 86 0577 65766598 13958854379 |

产品详情

| 双折门转换型冷冻冷藏箱（内置玻璃门） | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 型号 | bd/bc-152 | bd/bc-172 | bd/bc-198 | bd/bc-218 |
| 有效容积 (L) | 152 | 172 | 198 | 218 |
| 箱内温度 () | -18 | -18 | -18 | -18 |
| 产品尺寸 (mm) | 980x520x723 | 980x520x775 | 1040x560x765 | 1040x560x815 |
| 包装尺寸 (mm) | 1055x595x900 | 1055x595x950 | 1045x595x1000 | 1045x595x1050 |
| 制冷剂 | r134a/r600a | r134a/r600a | r134a/r600a | r134a/r600a |
| 净重 (kg) | 43 | 44 | 48 | 50 |
| 毛重 (kg) | 46 | 48 | 52 | 54 |

| | | | | |
|---------------|-----------|----------|---------|----------|
| 输入功率 (w) | 102 | 102 | 120 | 120 |
| 耗电量 (kwh/24h) | 0.42/0.97 | 0.43/1.1 | 0.5/1.2 | 0.52/1.1 |
| 装箱量 (40'hq) | 120 | 80 | 72 | 72 |
| 价格 | 1150元 | 1250元 | 1450元 | 1550元 |

产品特点：

- 1.流线型外观，高雅豪华；
- 2.冷冻冷藏可转换，一机两用，温度细分到7档，可以任意调节箱内温度；
- 3.超厚发泡层，并且内置玻璃推门，有效隔热和保温；
- 4.高效散热，散热面积广，箱内温度更均匀；
- 5.采用名牌压缩机，噪音低，耗电少，性能稳定；
- 6.万向脚轮，移动方便；门体加锁，安全可靠；
- 7.保修1年，上门维修。

用户使用须知：

- 1、冷柜应放置在通风、阴凉干燥处，远离热源。移动时切忌倾倒，安装要平稳。

2、额定电压：220v，频率：50hz，使用电压范围：187-242v，如电压高于242v或低于187v，请务必加装容量500w以上的电源稳压器，以免损坏压缩机及其它电源配件。

3、柜内不允许存放强酸、强碱等腐蚀性物品。装有液体密封器具最好不要放入柜内，以免结冰爆破。

4、清洗柜体时，应用苏打水或酒精。请勿用水冲洗，以免影响电器性能，出现安全事故和机件腐蚀。

5.除霜：当柜内结霜达3-4mm厚时，应及时除霜。关掉电源，打开门，快速用塑料铲进行除霜，不可用利器，以免损坏内箱。

6、若临时停电或停机应等10分钟再开机。长期不使用，请拔下电源，清理干净，重新使用应先检查线路是否完好。

7、当发生故障时，请参阅说明书常见故障处理办法或请专业人士维修，用户无充分把握切忌盲目拆装。

本产品的加工定制是是，种类是冷柜，型号是BD/BC-288，制温范围是 -18（ ），容量是0.288（立方米），日耗电量是0.55/1.32（度/天），功率是0.187（kw），外形尺寸是1040x620x918（mm），适用范围是茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,冷冻食品厂设备,休闲食品厂设备，营销是新品