

EMERSON膨胀阀 123

产品名称	EMERSON膨胀阀 123
公司名称	昆山零度制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	流量:123 转速:123 型号:THR100HCXC-726-HC-2B
公司地址	昆山开发区汛塘商苑33号楼2室
联系电话	18888149009

产品详情

单位：只

产地：美国

备注：85t 7/8 x 7/8 ang 适用于热泵，空调，商业制冷。

完整参数

制冷剂	r 2 2
名义制冷量	85冷吨（名义制冷量基于：蒸发温度 4 ，阀入口 制冷液温度 3 8 ，阀进出口压力降 1 0 0 psi (6 . 8 9 bar))
热力膨胀阀充注类型	c (中温)
最高感温包温度	7 1
最大工作压力	3 1 bar (4 5 0 psi)
接口尺寸 (入口 / 出口)	1-1 / 8 ; 1-1 / 8 。 焊接。
外平衡口接口尺寸	1 / 4 ; 喇叭口 / 螺纹。
感温包毛细管长度 (标准)	3m。 (10 f t)
蒸发温度范围	- 2 9 / 1 0 (- 2 0 / 5 0 f)

产品介绍：

1、拼装式结构可以互换和置换阀芯、阀体、动力头，使组合灵活适用于各种用途，修理方便。2、外部的过热度调整。3、阀体有双向流动能力，适用于热泵和空调设备。4、外平衡形式。5、单向流口（不平衡）设计。6、可选择配置带泄孔型压力平衡的阀体法兰座，降低压缩机组的启动电流和转矩。适用于psc型压缩机。7、膜片的直径面积很大，产生的力很大，能得到非常良好的稳定性。

本产品的流量是123，转速是123，型号是THR100HCXC-726-HC-2B，品牌是Emerson/爱默生，材质是黄铜