

26G智能雷达物位计 东翱

产品名称	26G智能雷达物位计 东翱
公司名称	无锡东翱工业配套设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:东翱 型号:DCRD1000A5
公司地址	无锡惠山经济开发区玉祁配套区(东环路7号)
联系电话	13961869089 13616185241

产品详情

应用：固体颗粒、粉尘

测量范围：30米

过程连接：螺纹、法兰

介质温度：-40-250

过程压力：常压

精度：±10mm

频率范围：26ghz

防爆等级：exib c t6 gb

防护等级：ip67

信号输出：4...20ma/hart(两线/四线)

许可证

p 标准型(非防爆)

i 本安型(exib iic t6 gb)

d 本安型+隔爆型(exd [ib] ib iic t6 gb)

过程连接 / 材料

g 螺纹g11 / 2a / 不锈钢304

n 螺纹11 / 2npt/ 不锈钢304

b 法兰dn80/ 不锈钢304

c 法兰dn100/ 不锈钢304

d 法兰dn125/ 不锈钢304

e 法兰dn150/ 不锈钢304

f 法兰dn200/ 不锈钢304

h 法兰dn250/ 不锈钢304

m 法兰dn80/ 万向节(不锈钢)304

k 法兰dn100/ 万向节(不锈钢)304

t 法兰dn125/ 万向节(不锈钢)304

z 法兰dn150/ 万向节(不锈钢)304

w 法兰dn200/ 万向节(不锈钢)304

v 法兰dn250/ 万向节(不锈钢)304

y 特殊定制

天线型式 / 材料

b 喇叭天线 \varnothing 76mm/ 不锈钢304

c 喇叭天线 \varnothing 96mm/ 不锈钢304

d 喇叭天线 \varnothing 121mm/ 不锈钢304

密封/过程温度

v viton/(-40 ~ 120)

k kalrez/(-40 ~ 250)

电子单元

2 (4 ~ 20)ma 两线制

3 (4 ~ 20)ma/(24)vdc/hart 两线制

4 (4 ~ 20)ma/(~ 24)vdc/hart 四线制

5 (4 ~ 20)ma/(~ 220)vac/hart 四线制

外壳 / 防护等级

l 铝/ip67

g 不锈钢304/ip67

电缆进线

m m20xl.5

n 1 / 2 npt

现场显示 / 编程

a带

x不带

特殊约定

特殊约定

本产品的加工定制是是，品牌是东翱，型号是DCRD1000A5，类型是智能雷达物位计，测量范围是20米