

szk-262分体式超声波物（液）位仪

产品名称	szk-262分体式超声波物（液）位仪
公司名称	深圳欧克仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:欧克 型号:SZK-262
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳市宝安区30区前进一路泰华大厦一栋1-5B
联系电话	86 0755 27806303 13670000431

产品详情

szk-262分体式超声波物（液）位仪

产品简介

szk-262分体式超声波物（液）位仪是我公司积多年生产经验，吸取了多种同类产品优点，而开发的一款方便适用的分体式超声波物位仪表，解决了在恶劣环境一体机电路容易出现故障的后顾之忧。具有测量精确、工作可靠、外观大方等优点。采用大规模集成电路，元件贴片率达90%，保证了产品的长期可靠性。同时将其功耗降到了极低。采用大屏幕显示全中文菜单容易上手，支持sd卡数据采集和串口数据下载。可记录十个干扰回波点。

应用领域

水及污水处理

泵房、集水井、生化反应池、沉淀池等

电力、矿山

灰浆池、煤浆池、黄油储罐、堆料场或部分移动设备控制等

食品工业

酒厂、粮仓、食品材料装盛槽罐等

控制系统配套使用

性能指标

量程：0~5 m,0~8 m (定货时选购)

盲区：<0.3 m

发射角：12°

精度： $\pm 0.3\% \times$ 量程

最小显示分辨率：1mm

温度补偿：自动温度补偿

工作频率：20khz~200khz (因型号规格而不同)

现场设置：通过本机按键完成

标定：出厂标定,可现场校准

显示：中文液晶

支持数据采集

输出

输出信号：4~20ma；继电器；rs232；rs485；

负载阻抗宽 (0~1k)

供电

工作电压：ac220v或dc24v 功耗：<3w

物理性能

主机外寸：240×184×110mm

外壳材质：abs工程塑料；换能器：pp

连接方式：螺纹连接或螺环固定

安装方式：螺纹m46×1.5 m65×1.5 m30×1.5

键盘：五位贴片式按键

传感器电缆：屏蔽电缆10m (可选任意长度)

本产品的加工定制是是，品牌是欧克，型号是SZK-262，检测量程是0~8M，测量精度是 $\pm 0.3\% \times$ 量程，工作电压是AC220V或DC24V，显示分辨率是1mm，工作频率是20KHz~200KHz（HZ），工作温度是0~60（ ），适用范围是水及污水处理；电力、矿山；食品工业