# YHRS超声波物位计 雅鸿

| | |
|---|---|
| 产品名称 | YHRS超声波物位计 雅鸿 |
| 公司名称 | 上海雅鸿自控设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:雅鸿<br>型号:YHRS |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金海公路2898弄1-193号31幢1号楼418室（注册地址） |
| 联系电话 | 86 21 52278797 13918633104 |

# 产品详情

・性能特点

先进的cpu和独特的eachdis回波处理技术

自动虚拟信号回波分析功能，可有效确认真实回波

超声发生器内置温控器，可自动实现温度补偿

最佳声学功能技术，发射功率更能有效辐射传播，从而提高信号强度 在全范围内自动温度补偿
nema4x坚固外壳pvdf材料的全塑结构，以英尺或厘米为单位的lcd数字液位显示

・easy-cal按钮标定所有用户设置点

echo-maptm过滤器件消除不正确的回波信号

失效保护智能确保回波信号不致丢失

・技术参数

・ 安装螺纹：2 ” npt（g 2 ” ）

・精度：空气中满量程的±0.25%

・量程范围：2m、3m、5m、8m(max 20m)

・分辨率：0.125 ” （3mm）・显示类型：4位lcd

- 电源电压：12-36vdc
- 信号输出：4-20ma
- 温度范围：-40-60°C
- 外壳等级：nema4x/ip65
- 外壳材料：pp
- 传感器外壳材质：pvdf
- 标定：按钮
- 失效诊断：回复到4ma或者22ma
- 温度补偿：在全范围内自动

本产品的加工定制是是，品牌是雅鸿，型号是YHRS，检测量程是0-10，测量精度是0.5，工作电压是12-36，显示分辨率是0.125'(3MM)，工作频率是5（HZ），工作温度是-40-60（°C），适用范围是液体，固体