

# 偏流源 TH1773

产品名称	偏流源 TH1773
公司名称	庚圣自动化科技(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Tonghui/同惠 型号:TH1773
公司地址	上海上海市闵行区西新路58弄34号
联系电话	86 021 64093966 15821884544

## 产品详情

庚圣自动化科技

周先生 15821884544 021-64093966

传真021-39652408

网址www.gstmro.com www.gensyo.com

e-mailzhouqiang@gstmro.com

简要说明：th1773型直流偏置电流源（也可称为直流磁化电源）主要用于对电感、变压器线圈进行电感测量时施加直流偏置电流，对该类仪器除需达到所需电流外，还需有对电感量测量影响小，频率响应宽（叠加直流电流时可使用高频lcr表进行测量）等要求。本产品通过微处理器控制，采用自动电流平衡原理达到交直流叠加及电流的稳定，可正向或反向输出0 - 10a范围的恒定电流。该产品产生的附加误差小，频响得到大幅提升，大大拓宽了磁芯电感器的偏流测试中的应用范围。直接受控于th2816a/th2817a/th2818/th2819及多点电流扫描输出功能为进行磁性材料分析提供了良好的解决方案。技术参数：

电流范围	-10a-10a
电流分辨率	200ma量程：0.1 ma, 2a量程：1 ma, 6a/10a/20a量程：10 ma
电流精度	± 1% 读数 ± 3个字
电流输出方式	单点输出、多点输出、均分输出

频率响应范围	50 hz - 200 khz
阻抗范围	$l < 2 k$ , $l < 8/i (h)$ , $i$ 为输出电流
输出电压范围	0 - 8 v
基本阻抗精度	1%
扫描方式	手动、自动（可回扫）
扫描点数	2—15点
延时时间	0-99秒可设定
预热时间	20分钟
接口（选件）	rs232

### 性能特点：

带背光20×2大字符lcd显示 可直接受控于th2816a, th2...  
 电流自动或手动扫描输出 可长时间大电流输出 可正向或反向输出  
 用户数据自动保存

频率响应范围: 50 hz - 20... 低附加误差, 频率响应范围宽  
 单点、多点扫描、等分扫描三种电流输出... 0—99s延时时间  
 可选gpib和rs232接口 强冲击保护能力, 防止损坏lcr表

本产品的加工定制是否, 品牌是Tonghui/同惠, 型号是TH1773, 测量范围是同惠TH1773偏流源, 测量精度是同惠TH1773偏流源, 产品用途是同惠TH1773偏流源