

高压真空断路器 上海产 zw43真空断路器

产品名称	高压真空断路器 上海产 zw43真空断路器
公司名称	深圳市龙岗区沪人民电气设备销售中心
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海产 型号:zw43真空断路器
公司地址	中国 广东 深圳 龙岗区 坂田街道坂田北路92-96号 (两铺)
联系电话	86 0755 28774777--28773826

产品详情

产品名称：zw43真空断路器

录入时间：2012-03-9-15 15:48:04 浏览次数：212

产品概述 zw32-12、zw32-12g系列柱式户外高压真空断路器是三相交流50hz、额定电压12kv的户外高压开关设备。适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流、短路电流。

技术参数

名称	单位	zw32-12(g)/t400-1 2.5	zw32-12(g)/t630- 16	zw32-12(g)/t630- 20
额定电压	kv	12		
额定电流	a	400	630	630
额定短路开断电流	ka	12.5	16	20
额定短中关合电流 (峰值)		31.5	40	50
额定峰值耐受电流		31.5	40	50
额定短时耐受电流		12.5	16	20
额定短路持续时间	s	4		

额定 绝缘水平	雷电冲击耐受电压（峰值 ）	kv	相间、对地75，断口85	
	1min工频耐受电压		相间、对地42，断口48	
额定操作顺序			分 -0.3s- 合 -180s- 合分（电动机构）	
额定短路电流开断次数		次	30	
机械寿命			10000	
额定操作电压（分合线圈）		v	dc220,100, ac220	
动静头允许磨损累计厚度		mm	3	
过电流脱扣器额定电流		a	5	
电流互感器电流比			200/5 400/5 600/5	
触头开距		mm	9 ± 1	
触头超程			2 ± 0.5	
平均分闸速度		m/s	1.2 ± 0.3	
平均合闸速度			0.6 ± 0.2	
分闸时间		ms	30-60	
合闸时间			20-40	
合闸弹跳时间			20	
三相分合闸同期性			2	
每相回路直流电阻		μ	80	
储能 电机	额定电压	v	-220	
	额定功率	w	200	
	储能时间	s	8	
隔离 开关	回路电阻（断路器接线板 至隔离开关进线板间）	μ	120	
	三相刀闸合闸时中心偏摆 量	mm	2	
	三相刀闸分、合闸同期性 偏差		2	
	导电部分对地绝缘距离		160	
	断口开距		200	
质量		kg	80	

本产品的加工定制是是，品牌是上海产，型号是zw43真空断路器，极数是3P，额定频率是50（Hz），额定绝缘电压是12K（V），灭弧方式是真空断路器，机械寿命是100（万次），产品认证是CQC