

# UY-4020型简支梁冲击试验机

产品名称	UY-4020型简支梁冲击试验机
公司名称	北京中慧天诚科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:KDY/UY-4020 外形尺寸:420mm × 250mm × 700mm ( mm ) 产品规格:KDY/UY-4020
公司地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼4629房间
联系电话	13426381607 15652257065

## 产品详情

简支梁冲击试验机 型号：kdy/uy-4020

货号：zh1705

产品简介:它使符合gb/t1043《硬质塑料简支梁冲击试验方法》以及iso179、iso9854-1、din8078、din53453等要求。本试验机是化工行业、科研单位、大专院校及质量检测等部门理想的试验设备。一、概述 特点及用途：简支梁冲击试验机用于硬质塑料板材、管材、异形材、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定。方便、准确、造型美观。符合gb/t1043《硬质塑料简支梁冲击试验方法》以及iso179、iso9854-1、din8078、din53453等要求。方便准确，造型美观，是化工行业、科研单位、大专院校及质量检测等部门理想的试验设备。

二、简支梁冲击试验机 - 5j 主要技术规格

- 1、冲击速度:2.9m/s
  - 2、冲击能量:0.5j 1.0j 4.0j 5.0j
  - 3、摆锤预扬角:150°
  - 4、打击中心距:230mm
  - 5、冲击韧圆角:r 0.5
  - 6、钳口间距:40 60 62 70
  - 7、外型尺寸:420mm × 250mm × 700mm
  - 8、净重: 105kg
- 三、简支梁冲击试验机 - 50j 主要技术规格
- 1、冲击速度:3.8m/s
  - 2、冲击能量: 5j . 15j . 25j . 50j
  - 3、摆锤预扬角: 150°
  - 4、打击中心距: 395mm
  - 5、冲击韧圆角:r 0.5

- 6、钳口间距:60 62 70 95 mm
- 7、外型尺寸:550mm × 400mm × 900mm
- 8、净重: 145kg

本产品的型号是KDY/UY-4020，外形尺寸是420mm × 250mm × 700mm ( mm ) ，产品规格是KDY/UY-4020