

橡胶冲击弹性试验机 anode/艾诺德

产品名称	橡胶冲击弹性试验机 anode/艾诺德
公司名称	北京艾诺德仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:anode/艾诺德 型号:GD201311280020
公司地址	北京 北京市昌平区 沙河高教园青年创业大厦
联系电话	01057018578 15300115229

产品详情

橡胶冲击弹性试验机为能量0.5j摆锤式冲击弹性试验机，适用于测定硬度为30 – 85irhd之间硫化橡胶及弹性体的回弹数值。

elastic rubber shock testing machine for energy 0.5j pendulum impact elasticity test machine, applicable to the determination of the hardness of springback value between 30 – 85irhd vulcanized rubber and elastomer.

橡胶冲击弹性试验机符合gb/t 1681《硫化橡胶回弹性的测定》及iso4662等标准的要求。

in accordance with gb/t 1681 "vulcanized rubber determination of rebound resilience" and iso4662 standards.

回弹性就是形变试样在快速而充分地回复时，输出能与输入能的比值（即回弹值）。

resilience is the sample deformation and full recovery in fast time, ratio of the output energy and input energy (i.e. the rebound value).

冲头直径 15mm

试样规格 29mm × 12.5mm

冲击质量 0.35-0.1kg

冲击速度 1.4+0.6m/s

表现应变能密度 351+112kj/m³

回弹示值误差 $\pm 0.5\%$

本产品的加工定制是是，品牌是anode/艾诺德，型号是GD201311280020，类型是非金属材料试验机，测量范围是见详细（KN），示值准确度是见详细，拉伸空间是见详细（mm），拉伸速度是见详细（mm/min），用途是见详细，机台尺寸(长*宽*高)是见详细（mm），机台重量是见详细（kg），使用电源是见详细（V\HZ）