

万能材料试验机 信任达

产品名称	万能材料试验机 信任达
公司名称	上海信任达仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:信任达 型号:XD-119B
公司地址	上海市金沙江路1628弄5号508
联系电话	86-021-32159233 13918863462

产品详情

长春万能材料试验机 采用机电一体化设计，主要由测力传感器、变送器、微处理器、负荷驱动机构、计算机及彩色喷墨打印机构成。高精度电子调速电动机可设置无级试验速度。各集成构件间均采用插接方式联接。落地式机型，造型涂装均充分考虑了现代工业设计，人体工程学之相关原则。

长春万能材料试验机 与作用：计算机显示器全程显示试验过程、曲线，微机自动传输试验设置与试验数据。用户可按各自要求修改试验报告，输出标准报告。通过对成组试验曲线的迭加分析，可准确掌握质量调控参数。多方式的数据查询功能，可使管理者清晰把握质量控制发展变化趋势。特别设计的软件功能更能使试验者定量掌握试验材料应用过程中关键点状态参数，准确进行工艺调整与生产控制。

长春万能材料试验机 软件功能简介

- a. 载荷位移曲线；载荷、时间曲线；位移、时间曲线；应力、应变曲线。
 - b. 根据各国对试片的要求编辑相应的测试标准，填写试品数据，编辑测试方法，并可供日后测试选择。
 - c. 自动储存本次试验结果，并可将其编辑为报表打印输出。有公式编辑功能，可对多个已测试的曲线进行对比。
 - d. 可设定小数点位数，各物理量单位及密码保护等。
- 长春万能材料试验机 基本操作步骤：上电 选择试验项目 设置试验参数 启动试验待机状态 装夹试件 启动试验 试验结束自动回位 发送试验数据 显示试验结果与曲线 试验结果永久存储 按需输出试验结果与曲线。

长春万能材料试验机 主要技术指标 机台容许最高荷重:5t 荷重元: 5t以内自选（美国全力）。

容量分段:auto rang, 精解度1/200000。动力系统: 伺服马达、速度范围: 0.001至500 mm/min

长春万能材料试验机 控制系统：全计算机自动控制数据全计算机采集 测试空间:测试宽约350

mm, 联板行走空间约900 mm 全程位移:译码器1000 p/r, 精解度0.005 mm（日制）。机械系统:

高精度丝杆 安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。

准确等级:1级 荷重精度： $\pm 0.5\%$ 以内 显示分辨率：0.001n 单位选择：g/kg/n/kn/lb 长春万能材料试验机

夹具配置：根据用户产品需求免费定制夹具一付 显示方式:windowsxp测试软件+计算机屏幕显示。

使用电源:ac220v 50 hz。机台尺寸:主机90*55*180 cm。机台重量:约400 kg 软件功能:中英文接口互换

控制方式：双位式（电脑主机和微电脑显示器都可单独做试验）长春万能材料试验机 附件: 1.

中文说明书及一年保固书 2. 拉、压夹具一付（注：可按试样订做夹具）长春万能材料试验机

服务承诺: 免费送货到贵公司安装调试及人员操作培训！壹年内免费维修,整机终身服务!

服务时间：自接报修时起24小时之内现场处理

本产品的加工定制是是，品牌是信任达，型号是XD-119B，类型是万能材料试验机，测量范围是500（KN），示值准确度是0.5，拉伸空间是900（mm），拉伸速度是0-500（mm/min），用途是机械电子电器,汽车配件,金属材料,橡胶制品,电线电缆，机台尺寸(长*宽*高)是500x800x1800（mm），机台重量是800（kg），使用电源是60（V\HZ）