

[供应] 电力电容 天正BSMJ0.4-14-3自愈式低电压并联电容器

产品名称	[供应] 电力电容 天正BSMJ0.4-14-3自愈式低电压并联电容器
公司名称	临沂华展机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天正 型号:BSMJ0.4-14-3 介质材料:纸介
公司地址	山东临沂市兰山区新鼎泰市场B46-51
联系电话	86 0539 7876665 13918264104

产品详情

适用范围bsmj系列自愈式低电压并联电容器适用于交流50hz（60hz），额定电压1000v及以下交流电力系统中，作提高功率因数、

降低无功损耗、改善电压质量之用。产品符合：gb/t 12747，iec 60831标准。

型号及其含义正常工作条件及安装条件 环境温度：-25 /50 ； 海拔： 2000m； 湿度：35 时，90%； 安装场所屋有害气体和整齐，无导电性或爆炸性尘埃，无剧烈震动； 设置两台以上电容器时，电容器之间间距不小于30mm，夏季温度较高时应采取有效的散热措施。

结构特征 体积小、重量轻仅为传统老产品重量的1/4或1/5 损耗低有功损耗小于1.2w/kvar 优良的自愈性能过电压或过电流造成的介质局部击穿可迅速自愈，恢复正常工作 安全性好内置放点电阻及过压力保护装置 不渗漏

主要技术参数 额定电压：0.23~1.14v； 额定容量：1~60kvar； 额定频率：50hz或60hz； 电容偏差：-3~+5%； 有功损耗： 1.2w/kvar； 极间电压强度：2.15un 5秒； 最高允许过电压：1.1un； 最高允许过电流：1.3in； 自放点特性：电容器断电后3分钟内剩余电压从 2un降至50v以下。

安装及运行注意事项 安装和维护必须由具有资格的人员进行操作； 在运行钱，必须切断设备的电源

； 断开后间隔下一次投入时间应保持至少3分钟以上看，触摸电容器前应用一根绝缘导线对电容器的两极放电； 电容器之间应保持至少50mm的空隙，电容器柜体内应预留足够的通风空间，并需要安装在通风良好的地方。

临沂华展机电设备有限公司，是天正集团有限公司全资子公司，主要生产墙壁开关、插座、换气扇、配电箱、断路器、转换器、卧室集控板、弹起式地面插座、智能楼宇系统、综合布线、照明电器等建筑装饰产品。

经销批发的接触器畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。临沂华展机电设备有限公司经销的接触器品种齐全、价格合理。临沂华展机电设备有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

天正电气一直致力于打造具有核心竞争力的绿色组织，始终将可持续发展理念贯穿于企业管理之中，以实际行动践行社会责任。对客户、对股东、对合作伙伴、对员工、对社会大众天正都抱着严谨负责的态度，诚信经营，以质取胜，通过技术升级、管理创新等来实现企业的绿色良性发展，为和谐社会贡献自己的力量

临沂华展机电设备有限公司联系 人：赵强先生（销售 总经理）电 话： 86 0539
7876665移动电话：13220652588传 真： 86 0539 7676888地 址：中国 山东
临沂市兰山区 新鼎泰市场b46-51邮 编：276000公司主页：<http://shop1392742681344.1688.com>

本产品的品牌是天正，型号是BSMJ0.4-14-3，介质材料是纸介，应用范围是补偿，外形是长方形，功率特性是小功率，频率特性是低频，调节方式是固定，引线类型是无引线，允许偏差是 ± 10 （%），耐压值是400（V），等效串联电阻(ESR)是0.4（m Ω ），标称容量是14（uF），额定电压是400（V），绝缘电阻是3（m Ω ）