

户外服装箱包织物防水剂

产品名称	户外服装箱包织物防水剂
公司名称	广州庄杰化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市萝岗区九龙镇均和大街73号
联系电话	86-02032058392 13829706661

产品详情

zj-1902户外服装箱包织物防水剂

【产品特性】

1. 用量少，涤纶面料10g/l防水效果便可达到5级；
2. 适用范围广，涤纶、尼龙、棉等长丝、短纤及各种特殊面料皆有效果；
3. 良好的低温烘培性能；
4. 稳定性佳，受前道工序的残留物、染料及拼用助剂影响小；
5. 不属于（易燃易爆）危险品取用方便；
6. 不含烷基酚聚氧乙稀醚（apeo）；
7. 不含影响环境可疑物pfoa、pfos（低于检测极限）
8. 价格低廉，利润高

【产品性状】

外观：乳白色半透明乳液

离子性：弱阳离子

pha值：5-6

溶解性：易溶解于水

比重（20℃）：1.1±0.02g/ml

【使用说明】

通常采用浸轧法加工

使用浓度根据加工布的材料，组织及目的而异，一般使用浓度如下：

一般防水整理：尼龙 10-30g/l

涤纶 10-30g/l

棉 30-50g/l

耐久型防水整理：尼龙 10-30g/l

涤纶 10-30g/l +交联剂 5-10g/l

棉 20-50g/l

标准加工条件

加工条件因加工布的密度和轧液率而异，一般加工条件如下：

干燥条件 100-120 1-3分钟

培养条件 150-170 1-3分钟

【注意事项】

1. 为了保证取得较好的处理效果，待整理织物前处理必须良好，表面必须干燥洁净，无残留化学品及其他物质；
2. 本品在使用前必须搅拌均匀，使用合格的印染用水进行配制；
3. 本品无毒无害，使用时候要注意不要溅入眼内，或接触到粘膜和皮肤上，发生这种情况可以用大量水冲洗。

【包装储存】

* 包装：内衬胶袋塑料桶包装，可以根据客户要求包装。

储存：避光保存，储存温度5 ~ 35 ，远离火源，勿敞口放置，使用后应及时盖好盖子，防止蒸发及混入杂质，在原包装中可稳定储存10-12个月。

* 本产品在下温度会慢慢凝结，高于40 会敏感，在此两种情况下应对该产品适用性进行试验。

重要声明：以上资料仅供用户参考。其数据与结果根据我们的技术和实验得出，客户应针对不同加工产品和实际生产条件自行测试，来确定最佳工艺和用量，以期达到最佳效果和确认产品的适用性。