

冷却风机KA2206H2 4P

产品名称	冷却风机KA2206H2 4P
公司名称	乐清市长盈电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:轴流风扇 品牌:长盈
公司地址	浙江乐清市中国浙江乐清市柳市镇德力西工业园区
联系电话	86 577 62793996 13989769495

产品详情

品牌	kaku	型号	ka1806ha2
气流方向	轴流	材质	镁合金外框塑料风叶
风机压力	低压风机	类型	外转子风机
性能	低噪音风机		

卡固轴流风扇系列产品规格型号参数如下：

型号	电压	轴承类别	频率	功率	转速	风量	静压	尺寸	电流
	v	sleeve/ball	hz	w	rpm	cfm	pa	mm	a
ka8025ha1	110/120	s/b	50/60	11/13	2700/3200	18/22	0.12/0.15	80x80x25	0.13/0.14
ka8025ha2	220/240								0.08/0.10
ka8038ha1	110/120	s/b	50/60	13/15	2300/2800	24/31	0.13/0.17	80x80x38	0.13/0.14
ka8038ha2	220/240								0.06/0.07
		s/b	50/60	18/20	2650/3150	30/37	0.14/0.19	90x90x25	

ka9225ha1	110-120								0.16/0.17
ka9225ha2	220/240								0.09/0.10
ka1225ha1	110/120	s/b	50/60	18/20	2600/3000	66/75	0.14/0.16	120x120x25	0.18/0.19
ka1225ha2	220/240								0.08/0.09
ka1238ha1	110/120	s/b	50/60	21/23	2800/3200	123/146	0.36/0.47	120x120x38	0.20/0.22
ka1238ha2	220/240								0.11/0.14
ka1725ha1	110/120	s/b	50/60	40/45	2800/3200	200/220	0.51/0.60	172x150x51	0.55/0.65
ka1725ha2	220/240								0.28/0.35
ka1806ha1	110/120	s/b	50/60	56/58	2800/3200	399/458	0.72/0.95	180x180x60	0.51/0.53
ka1806ha2	220/240			55/56					0.25/0.26
ka2206ha2	220/240	s/b	50/60	40/48	2600/3200	427	0.78	220x60	0.35/0.29
ka2208ha2-4	220/240	s/b	50/60	35/38	1400/1700	296/358	0.24/0.35	220x80	0.26/0.30
ka2208ha2-2				49/64	2500/2600	500/545	0.70/0.76		0.22/0.29
ka2509ha2-2	220/240	s/b	50/60	43/44	1400/1700	495/589	0.37/0.48	250x90	0.29/0.31
ka2509ha2-4	220/240	s/b	50/60	50/64	2500/2600	666/730	0.40/0.47	250x90	0.22/0.28
ka2072ha2	220/240	s/b	50/60	68/97	2900/3300	808/888	0.73/0.86	250x90	0.34/0.43

卡固风扇系列产品外框均采用镁合金制造，塑料风叶和电机为一体，符合环保要求并通过rohs认证。同时可根据用户要求可配用百叶窗防尘过滤网组，黑色三合一防尘网，铁丝网。可满足用户需求。规格齐全，可为用户提供快速便捷

本产品的加工定制是是，类型是轴流风扇，品牌是长盈，型号是KA1806HA2KA1238HA2KA2509HA2KA8025KA2，电压是220