

1380 × 1380 × 400 塑钢风机

产品名称	1380 × 1380 × 400 塑钢风机
公司名称	佛山市顺德区海智电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:其他 重量:50 (kg)
公司地址	广东佛山顺德容奇大道美景大夏1-21
联系电话	86 0757 23278339

产品详情

品牌: 土禾塑钢风机 质保 : 保修一年
型号 : ktb - 1380

尺寸: 高1380mm 宽1380mm 厚400mm

风叶直径 (mm): 1270mm

叶轮转速 (r/min): 450 (每秒480转)

实测风压(m³/h):45000

声压级 (db (a)) : 《63

电动功率 (kw):1.1千瓦 备注 : 380v 1.1kw 220v : 1.1kw

型号: 塑钢风机 380v 1380*1380*400

说明 : 如果要用220v的电机需加150元

下面是实拍图 : 如有盗图 , 直接投诉 !

厚度，0.4米 绝对正品

土禾的电机 全铜 耐用 业行中的老大

塑钢扇叶风机：

- a、扇叶采用了塑钢材质，强度高，韧性高，重量轻。
- b、在相同功率下，风量与航空铝合金扇叶风机的一样。
- c、噪音小，是因为塑钢在运转过程中与空气产生的共鸣比航空铝合金小，该风机的噪音低于60分贝，达到国际标准。
- d、耐热、耐腐、耐酸。

扇叶介绍：

塑钢构成：不饱和树脂，玻璃纤维，增强剂。

特点：强度高。

低噪音：与空气共鸣小，因此相对不锈钢及铝合金扇页噪音小，但是风量不变。

耐候性：由于塑料型材的生产配方加有紫外线吸收剂及耐低温冲击的改性剂，从而提高了耐候性能；能长期使用于温度剧变的环境中，不老化、不变质；不脆化、不变色。

耐腐蚀性：塑钢扇页耐酸、碱等化学成份的侵蚀，具有不锈、不霉烂等特性，特别适合于海洋性气候、湿度较大的地区以及酸性、碱性杂质含量高的工业厂房使用；是不锈钢与铝合金扇页所不可比拟的。

应用领域：

塑钢扇叶风机除基于铝扇叶应用以外还特别应用于网吧、办公室及对噪音要求相对高的负压降温场所。

风机+湿帘=负压降温 用空调投资的1/2成本,1/8的空调运行费用就能使厂房永远保持在30度以下。

该风机由我公司引进瑞典先进技术生产，公司配备了进口全套的生产线、检测设备、动平衡实验室、整机动平衡检测中心，产品质量达到国际标准。风机均采用cad/cam优化设计制造，具有风量大、噪音低、耗能小、运行平稳寿命长等特点。外框采用先进的自动加工工艺，精度极高，特厚镀锌层，抗腐蚀性极强新型扭曲冲压成型扇叶，风量大、不变形、不断裂、美观耐用；皮带自动涨紧机构使皮带不松带、掉带；双加强筋皮带轮喷砂处理，提高了自身强度。使用负压式抽风机之后，可以让空气流动起来，每小时换气次数能达 60 次（100m² 厂房）为你创造一个通风流畅、空气清新、的舒适工作环境，提升工作效率，让每个工作者更健康。

专业为阁下解决高温、粉尘、通风不良等问题,欢迎来电垂询;

风机+湿帘=通风降温 用空调投资的1/3成本,1/6的空调运行费用就能使厂房永远保持在26度以下

本产品的加工定制是是，材质是其他，重量是50（kg），品牌是土禾，型号是1380，输入功率是1.1（w），尺寸是1380 * 1380 * 0.4（cm），风量是45000（m³/s）