

YDW5.6S-5.5KW烤漆房专用风机

产品名称	YDW5.6S-5.5KW烤漆房专用风机
公司名称	江苏恒康机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:外转子风机 材质:镀锌板
公司地址	盐城市盐都区郭猛节能环保装备产业园双新路9号
联系电话	0515-88706966 18961972136

产品详情

ydw(ybdw)系列烤漆房专用风机

一、风机特点 ydw (ybdw) 系列低噪声离心通风机是一种高效率，变转速的新型节能离心通风机，它由先进的多翼型叶轮，对数螺旋形机壳，可调速的内装直联外转子低噪声三相异步电动机 (ydw系列风机采用ydfw系列外转子低噪声三相异步电动机，ybdw系列防爆风机采用隔爆型外转子低噪声三相异步电动机，(ydfw系列电机的派生产品，它采用相关的国际标准和国家标准，符合gb3836.1-2010和gb3836.2-2010的要求，防护等级ip44级，冷却方式ic0141.通过国家权威部门检测，获得产品生产许可证，适用于适用于工厂或使用场地其他爆炸性混合气体混合物为(除煤矿外的其它爆炸性气体环境) iib级，温度组别t1—t4组，f级绝缘使用)，圆弧流线型进风口等部件组成。风机制成双面进风，结构新颖，体积小，风量大，振动小。电动机能借助三相调压器进行降压。实现无极调速，以适应风量变化频繁的场所。风机可制成“左旋”和“右旋”两种型式，以电动机的出线端看，叶轮顺时针方向旋转为右旋风机。反之，则称为左旋风机。风机出口位置可制0°、90°、180°、270°等多种角度，订货时请注明。 二、风机用途 :该系列风机是空调、净化、冷冻、汽车烤漆房、家具钣金喷烤房、涂装作业中理想的配套产品。

ydw系列5.6s风机外形尺寸

技术参数

机号	流量m3/h	全压	功率	噪音 (db)	机号	流量m3/h	全压

		pa	kw				pa	
4.5as	8000	740-670	2.2	70	4.5l	13000	815-802	
4.5al	10500	760-690	3	72	5.6s	15000	825-810	
4.5al1	12500	814-800	4	75	5.6m	20000	820-780	
5.0a	15000	827-776	5.5	79	5.6b	23000	820-780	
6.0a	20000	820-810	7.5	84	5.6c	26000	830-790	
4.5s	8000	700-670	2.2	70	6.3a1	31000	820-770	
4.5m	11000	730-690	3	72	6.3a2	34000	1050-900	

本产品的加工定制是是，类型是外转子风机，材质是镀锌板，风机压力是中压风机，气流方向是离心式，性能是低噪音风机，用途是空调风机，电流是12.4（A），温控范围是< 80，重量是160（kg），品牌是万勤，型号是5.6s-5.5kw，输入功率是5.5（w），风量是16000（m3/s），适用范围是喷烤漆房排风机