专业配套电机变频风机 外转子风机

产品名称	专业配套电机变频风机 外转子风机
公司名称	东莞市虎门雪峰五金机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:外转子风机 材质:铁壳风机
公司地址	东莞市虎门镇北栅西坊路68号
联系电话	86-0769-33283023 13925876197

产品详情

长期提供siemens,abb,东元，大同，国产等变频电机原装变频风机，规格齐全，现货供应

该系列风机由机壳、电动机及风叶三部分组成，外型成园筒形，风叶与电机连成一体，因而具有安装简单，噪音低，振动小，运行可靠等优点。

适用电机规格：063#机座~355#机座

风机标准电压为：380v/50hz, 可定做特殊电压和频率的风机

防护等级为：ip55

风机的绝缘等级为：f级

适用环境温度：周围环境不超过40°c

相对湿度不大于90%

风罩的长度标准为：a尺寸（电机不带编码器的标准尺寸）

ab尺寸

c尺寸

g系列变频调速电机用通风机，g-71a直径136mm，高度120mm，功率30w，转速2300r/min,风量280m3/h,风压50pa，噪声50db

g系列变频调速电机用通风机，g-80a直径155mm,高度135mm，功率30w,转速2300r/min,风量300m3/h,风压70

pa,噪声52db.

g系列变频调速电机用通风机，g-90a直径175mm，高度145mm，功率42w，转速2800r/min,风量500m3/h,风压80pa，噪声55db

g系列变频调速电机用通风机，g-100a直径193mm，高度145mm，功率52w，转速2800r/min,风量660m3/h,风压82pa，噪声57db

g系列变频调速电机用通风机，g-112a直径217mm，高度160mm，功率60w，转速2800r/min,风量900m3/h,风压90pa，噪声60db

g系列变频调速电机用通风机，g-132a直径258mm，高度155mm，功率40w，转速1300r/min,风量780m3/h,风压50pa，噪声60db

g系列变频调速电机用通风机，g-160a直径314mm，高度198mm，功率80w，转速1350r/min,风量1300m3/h，风压50pa，噪声60db

g系列变频调速电机用通风机g-180a 功率80w 转速1350r/min 风量1300m3/h 风压55pa 噪声60db

g系列变频调速电机用通风机g-200a 功率150w 转速1350r/min 风量2400m3/h 风压100pa 噪声60db

g系列变频调速电机用通风机，g-225a直径443mm，高度270mm，功率200w，转速1350r/min,风量4200m3/h，风压150pa，噪声60db

g系列变频调速电机用通风机，g-250a直径482mm，高度290mm，功率320w，转速1350r/min,风量4200m3/h，风压150pa，噪声62db

g系列变频调速电机用通风机，g-450a直径890mm，高度451mm，功率2200w，转速1350r/min,风量5500m3/h，风压85pa，噪声75db

g系列变频调速电机用通风机，g-500a直径985mm，高度627mm，功率3000w，转速1350r/min,风量4850m3/h，风压85pa，噪声78db

g系列变频调速电机用通风机，g-280a直径546mm，高度390mm，功率370w，转速1400r/min,风量5000m3/h，风压150pa，噪声62db

g系列变频调速电机用通风机，g-315a直径614mm，高度390mm，功率370w，转速1400r/min,风量6200m3/h，风压180pa，噪声62db

g系列变频调速电机用通风机，g-355a直径694mm，高度450mm，功率600w，转速1400r/min,风量6500m3/h，风压180pa，噪声80db

g系列变频调速电机用通风机，g-400a直径786mm，高度451mm，功率1100w，转速1350r/min,风量4850m3/h，风压85pa，噪声78db

本产品的加工定制是是，类型是外转子风机，材质是铁壳风机，风机压力是低压风机，气流方向是轴流风机，性能是低噪音风机，用途是通风降温，电流是0.5（A），温控范围是30-50，重量是9.9（kg），品牌是雪峰，型号是0.55-355，输入功率是450（w），尺寸是659（cm），风量是15000（m3/s），适用范围是电机专用