

# 本氯气报警器 中诺远东

产品名称	本氯气报警器 中诺远东
公司名称	北京中诺远东科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:中诺远东 型号:ZN17-BJ1
公司地址	北京市海淀区德政路71号12幢1层71号(门牌号)
联系电话	86-010-82893844 13681469258

## 产品详情

一. 用途：本氯气报警器适用于大、小水厂，医院、物业公司等用于泄漏氯气测量显示、报警。

二. 主要特点：氯气报警器采用工控单片机作为主控部件，智能化程度高，氯气报警器具有：

1. 报警控制设定：氯气上限控制值可在全量程范围内设定。
2. 全数字操作：氯气报警器设定采用按键操作。
3. 氯气报警器由氯气传感器和显示报警器组成，氯气传感器安装在现场，通过电缆与值班室内显示报警器相连，值班室内可随时监测漏氯情况，报警器内并有声光报警，继电器输出，方便用户组成各种声响报警或排风系统。

三. 基本性能：

1. 使用条件：电源电压220v，频率50hz 2. 显示报警范围：0-10ppm，输出4-20ma。

3. 输出特性：输出4-20ma，电子蜂鸣器报警。 4.

接线方法：电压24v可直接配接二线制传感器。接线时，将传感器红（正）线接仪表的“2”端；传感器黑（负）线接仪表“11”端；220vac接仪表“5”“6”端；并短接仪表“1”“12”端，或接计算机的4

-20ma输入端。详见后面接线图 四. 注意事项： 1. alm1为上限触点。 2. 由于氯气比重为2.8比空气重，一般氯气传感器应安装于离地30cm墙上，或易产生氯气泄漏的气源附近。 3

. 用户使用中请保持氯气传感器的清洁和定时较验。氯气报警器出厂1年内，（电化学元件为6个月）出现非人为质量问题，由本公司负责保修。 五. 氯气传感器安装： 将氯气传感器四

个螺丝拧开，将氯气传感器安装于离地30cm的墙上，用四个6mm塑料膨胀螺丝固定，电线接头朝上。松开电线接头将0.5mm平方2芯屏蔽线接入，+（红线）接仪表2脚，-（黑线）接仪表11脚，如下图所示，再将电线接头把屏蔽线锁紧，防止氯气传感器被氯气腐蚀损坏，最后拧紧氯气传感器四个螺丝，拿下传感器保护盖即可。仪表的8、9、10、为外接报警器继电器接点，用户可自己选择连接风机或其他设备。

本产品的加工定制是否，品牌是中诺远东，型号是ZN17-BJ1，类型是固定式，测量范围是0-10ppm，测量对象是氯气，测量精度是0-10ppm，电压是220V（v），分辨率是0-10ppm，重量是2（kg），电源是4-20mA