

小区十路电动车充电管理系统

产品名称	小区十路电动车充电管理系统
公司名称	郑州捷尔顺实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:捷尔顺 型号:JES-100A
公司地址	中国 河南 郑州 高新技术开发区翠竹街1号
联系电话	86 0371 56061116 18838080675

产品详情

一、产品特点

- 1.防止过载、短路、漏电保护
- 2.电脑软件操作管理充值，数据备份、信息查询、设施费率等功能更加完备
- 3.断电记忆功能，来电可继续使用。
- 4.充值金额不限，收费标准根据物业单位意愿可随时灵活调整。
- 5.专用软件程序并加密，进口芯片ic卡，有效防止ic卡串用、复制、安全、稳定。
- 6.可以与小区一卡通并网使用。
- 7.一台主机控制10路电源插座

二、主要技术参数

1、输入电压：ac (180 ~ 260) v ; 50hz

输入电源的最大功率：300w*x路(x=10)

2、控制模式：220vac单火线控制

3、输出电压：220vac电网电压；触点最大容量：8a 220vac，最大输出电流3a

4、组合方式：单主机（10路）

5、最大控制路数：10路

6、充电控制方式：刷卡

7、费率设置方式：后台电脑软件随意设置

8、环境条件：工作温度：（-20~50）；贮存温度：（-40~70）；相对湿度：<90%（40±2）；大气压力：（70~106）kpa

9、主机外形尺寸：280（长）×120（宽）×350（高）mm，挂式

10、主机重量：净重4kg

11、效率：95%

12、主机静态功耗<4w，分机功耗<1w

13、绝缘强度：输入对外壳和对输出 ac1500v；输出对外壳 ac500v

14、平均无故障时间（mtbf）：50000h

设备均可选加投币器，均经过耐高温，耐严寒，耐振动试验，军工等级器件可靠耐用

本产品的加工定制是是，品牌是捷尔顺，型号是JES-100A，电池类型是铅酸电池，输入参数是AC（180~260）v；50Hz，输出参数是220VAC；，充电电流是2（A），外形尺寸是280×120×350（mm），外壳材质是钢板，复合材料